

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nano-router-bezprzewodowy-tp-link-standard-n-300-mbs-tl-wr802n-p-187827.html>



Nano router bezprzewodowy TP-Link, standard N, 300 Mb/s TL-WR802N.

Cena	143,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXWR802N
Kod EAN	6935364071714

Opis produktu

Nano router bezprzewodowy TP-Link, standard N, 300 Mb/s TL-WR802N.

Router bezprzewodowy o kieszonkowych rozmiarach, obsługujący Wi-Fi w standardzie N. Nieodłączny towarzysz każdej podróży!

Wiele trybów pracy

Wychodząc naprzeciw wszystkim wymaganiom stawianym sieci bezprzewodowej router TL-WR802N może pracować w wielu różnych trybach — w trybie routera, hotspotu, wzmacniacza sygnału, klienta i punktu dostępowego — co czyni go urządzeniem niemal uniwersalnym.

- **Tryb routera** - Błyskawicznie tworzy prywatną sieć bezprzewodową i zapewnia dostęp wielu urządzeniom Wi-Fi jednocześnie. Idealne rozwiązanie dla przestrzeni hotelowych.
- **Tryb hotspotu** - Podłączenie urządzenia do routera w trybie zewnętrznego punktu dostępowego WISP zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu
- **Tryb wzmacniacza sygnału** - Wzmocnienie sygnału sieci Wi-Fi zdecydowanie zwiększa jej zasięg
- **Tryb klienta** - Umożliwia dostęp do sieci Wi-Fi urządzeniom, które obsługują tylko połączenia przewodowe
- **Tryb punktu dostępowego** - Tworzy sieć bezprzewodową dla urządzeń Wi-Fi

Kompaktowość

TL-WR802N to prawdopodobnie najmniejszy router bezprzewodowy na świecie. Obsługa tego poręcznego urządzenia jest bardzo łatwa, dlatego jego zakup to świetne rozwiązanie dla podróżników, studentów i każdego, kto żyje w biegu.

Wiele opcji zasilania

TL-WR802N zasilisz zarówno dołączonym do urządzenia zasilaczem, jak i zwykłą ładowarką do smartfona oraz przez port USB.

Urządzenie jest bardzo uniwersalne, pozwalając użytkownikowi na wybór spośród trzech dostępnych możliwości ładowania:

- Zasilanie przez zasilacz
- Zasilanie przez ładowarkę smartfona
- Zasilanie przez port USB

Marka
Model
Zasilanie
Porty

tp-link
TL-WR802N
5 V / 1 A
1 x Port 10/100 Mb/s WAN/LAN
1 x Port micro-USB

Standardy bezprzewodowe	1 x Przycisk Reset IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Typ anteny	Wbudowana
Częstotliwość pracy	2,4 - 2,34835 GHz
Prędkość transmisji	11n: do 300Mb/s (dynamiczna) 11g: do 54Mb/s (dynamiczna) 11b: do 11Mb/s (dynamiczna)
Czułość odbiornika	270M: -65dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -82dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -82dBm@8% PER 6M: -86dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
EIRP	CE: FCC:
Tryby pracy bezprzewodowej	Router, wzmacniacz sygnału, klient, AP, router WISP
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Funkcja Quality of Service	WMM, kontrola przepustowości
Sieć WAN	Dynamiczny IP/statyczny IP/PPPoE/ PPTP/L2TP
Zarządzanie	Kontrola dostępu Zarządzanie lokalne Zarządzanie zdalne
DHCP	Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów	Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPS Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Kontrola dostępu	Kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami dostępu
Zabezpieczenia zapory sieciowej	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie adresów IP, MAC i domen, wiązanie adresów IP i MAC
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymagania sprzętowe	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 10/8.1/8/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95% niekondensująca
Zawartość opakowania	1 x Router TL-WR802N 1 x Zasilacz 1 x Kabel USB 1 x Kabel Ethernet 1 x Instrukcja szybkiej instalacji 1 x Płyta CD
Wymiary	57 x 57 x 18 mm