

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-as350-vidos-p-106584.html>



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ AS350 VIDOS

Cena	1 689,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AS350
Kod EAN	5907281205535

Opis produktu

Napęd AS350 jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3.0 m i masie do 300 kg Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu

Funkcja łagodnego startu i zatrzymania płynnie reguluje prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramy Pozwala to znacznie zredukować przeciążenia wynikające z gwałtownej zmiany prędkości bramy, co przekłada się na wydłużenie żywotności elementów mechanicznych napędu oraz zmniejszenie poziomu hałasu Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramę Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie Ponadto napęd automatycznie blokuje się po zakończeniu ruchu, uniemożliwiając ręczne otwarcie bramy Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających bramę przed otwarciem W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza Podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe skrzydła bramy tak aby później jego praca przebiegała płynnie Możliwe jest sterowanie napędem za pomocą jednego przycisku w sekwencji: otwórz - zatrzymaj - zamknij Sterowanie bramą można zaprogramować w trybie furtki, czyli otwarcia pojedynczego skrzydła (silnik 2)

W zestawie znajdują się: 2 siłowniki teleskopowe (samoblokujące), główny sterownik z odbiornikiem radiowym, 2 piloty, 2 komplety fotokomórek (para nadajnik + odbiornik), klucz rozprzęgania awaryjnego, akcesoria montażowe z solidnym ogranicznikiem

Typ napędu bramy:	Do bram skrzydłowych
Siła otwierania i zamykania:	1500 N
Moc silnika:	80 W (pojedynczy siłownik bramy)
Maksymalna masa bramy:	300 kg (pojedyncze skrzydło)
Maksymalna długość bramy:	3 m (pojedyncze skrzydło)
Czas otwarcia/zamknięcia:	18 ... 22 s @ 90 °
Automatyczne zamykanie bramy:	☒
Automatyczne blokowanie napędu:	☒
Wyłącznik krańcowy:	☒
Poziom hałasu w czasie pracy:	≤ 58 dB

Możliwość przyłączenia fotokomórki:	
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	25
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 30 m
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 15
Wybrane funkcje:	Płynna regulacja momentu obrotowego pozwala precyzyjnie ustawić siłę, z jaką będzie pracował napęd Przeciążeniowy system wykrywania przeszkód - w momencie napotkania przez bramę przeszkody, napęd natychmiast się zatrzyma, a następnie zmieni kierunek ruchu bramy Funkcja łagodnego startu i zatrzymania - płynnie zmniejsza prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramy Funkcja furtki - pozwala na częściowe otwarcie bramy i używanie jej jedynie jako furtki dla pieszych lub rowerzystów Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie Funkcja samouczenia - podczas pierwszego uruchomienia lub wznowienia pracy po braku zasilania napęd automatycznie wykona pełny cykl ustalając w ten sposób położenia krańcowe
Zasilanie:	Sterowanie za pomocą jednego przycisku 230 V AC / 50 Hz
Obudowa:	24 V DC - Silnik Tworzywo sztuczne (Jednostka centralna)
Kolor:	Kremowy
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	5.7 kg (pojedynczy siłownik bramy) 2.3 kg (Jednostka centralna)
Wymiary:	275 x 210 x 128 mm (Jednostka centralna) 280 ... 1370 x 104 x 190 mm (pojedynczy siłownik bramy)
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	2 lata