

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-genius-gbat-300kit-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-faac-p-124807.html>



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ GENIUS-GBAT-300/KIT - ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ FAAC

Cena	2 119,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	GENIUS-GBAT-300/KIT
Kod EAN	8055195065435

Opis produktu

Napęd GENIUS-GBAT-300/KIT jest przeznaczony do bram skrzydłowych o długości pojedynczego skrzydła do 3 m. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Napęd nie wymaga instalowania zamków (samohamowny). W przypadku np. zaniku napięcia zasilania, prosty mechanizm rozblokowania przekładni umieszczony w napędzie, pozwala na obsługę ręczną bramy.

W zestawie znajdują się: 2 napędy (siłowniki) - model G-Bat 300, sterownik Brain 592, komplet fotokomórek VEGA (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej 433 RC, pilot radiowy ECHO TX4, obudowa do sterownika - model JA320 oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram skrzydłowych - zestaw do bramy dwuskrzydłowej
Maksymalna siła ciągu:	3500 N
Typ silnika:	Jednofazowy, 230 V AC
Maksymalna długość bramy:	3 m (pojedyncze skrzydło z opcją zamka elektromagnetycznego)
Prędkość liniowa:	16 mm/s (max)
Kąt obrotu:	110 ° (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	☒
Automatyczne blokowanie napędu:	☒
Wyłącznik krańcowy:	☒
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	☒
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	☒
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	255 Kanałów

Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasmo częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 30
Wybrane cechy:	Napęd samohamowny W komplecie znajdują się wsporniki montażowe : - wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Zasilanie:	W zestawie obudowa do sterownika 220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne + Metal (siłownik G-Bat 300)
Klasa szczelności:	Tworzywo sztuczne (obudowa sterownika) IP44 (siłownik G-Bat 300)
Kolor:	IP55 (obudowa sterownika) Czarny (siłownik G-Bat 300)
Temperatura pracy:	Jasny szary (obudowa sterownika) -20 °C ... 55 °C
Waga:	5.6 kg (pojedynczy siłownik bramy)
Wymiary:	640 x 107 x 185 mm (pojedynczy siłownik bramy)
Producent / Marka:	265 x 205 x 87 mm (obudowa sterownika) FAAC / GENIUS
Gwarancja:	2 lata