

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nasw-dioled-atria-pro-20wn-1800lm-ip65-0435-p-189444.html>

NAŚW. DIOLED ATRIA PRO 20W/N 1800LM IP65 0435



Cena	32,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LX0435
Kod EAN	5905806803815

Opis produktu

NAŚW. DIOLED ATRIA PRO 20W/N 1800LM IP65 0435

Profesjonalne źródło światła zaprojektowane, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyjątkowa jakość wykonania, niezawodność oraz energooszczędność czynią ten produkt idealnym wyborem do wielu zastosowań – zarówno w domu, jak i w przestrzeni komercyjnej.

Zalety i Korzyści:

Wysoka oszczędność energii dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod LED. Pobiera zaledwie 20W mocy, co pozwala na znaczną redukcję rachunków za prąd w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła

Wydłużona Żywotność produktu sprawia iż naświetlacz cechuje się wysoką trwałością – diody LED są odporne na intensywne użytkowanie. Oznacza to rzadszą konieczność wymiany i mniejsze koszty eksploatacji.

Bezpieczeństwo użytkowania jest na pierwszym miejscu, a dzięki klasie szczelności IP65 naświetlacz jest odporny na warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć, pył czy deszcz. Dzięki temu może być bezpiecznie stosowany na zewnątrz budynków oraz w miejscach narażonych na kontakt z wodą.

ATRIA PRO sprawdzi się w wielu różnych miejscach. Naświetlacz idealny do oświetlenia podwórka, tarasu, ogrodu, a także magazynów, parkingów czy placów budowy. Doskonale nadaje się również do zastosowań komercyjnych – w oświetleniu obiektów przemysłowych czy przestrzeni handlowych.

Prosty montaż i łatwa obsługa sprawiają, że produkt można z łatwością zamontować na ścianie, suficie lub specjalnym uchwycie, zapewniając elastyczność i komfort użytkowania.

Kod producenta	DIO-0435
Moc	20W
Zasilanie	220-240V 50/60Hz
Temperatura barwowa	4000K (neutralna biała)
Strumień świetlny	1800lm
Żywotność	25 000h
Liczba cykli wł/wył	18 000
Skuteczność świetlna	90lm/W
Czas zapłonu	100%
Współczynnik mocy PF	>0,9
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności	IP65
Możliwość ściemniania	NIE
Klasa energetyczna	F
Wymiary	110x80x30mm
Waga	250g
Optymalne warunki pracy	-25°C - +50°C
Przewód zasilający	ok 20cm