

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/naswietlacz-led-proxim-30w-4000k-4500lm-pir-230v-ip65-forever-light-150lmw-5-lat-gwarancji-p-189542.html>



Naświetlacz LED PROXIM+ 30W 4000K 4500lm PIR 230V IP65 Forever Light 150lm/W 5 lat gwarancji

Cena	80,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LX200084
Kod EAN	5900495037213

Opis produktu

Naświetlacz LED PROXIM+ 30W 4000K 4500lm PIR 230V IP65 Forever Light 150lm/W 5 lat gwarancji

Klasa energetyczna C / Efektywność 150lm/W

Naświetlacz LED PROXIM + to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących energooszczędnego i wydajnego oświetlenia. Dzięki nowoczesnym komponentom naświetlacz zapewnia niski pobór energii przy jednoczesnym dostarczaniu dużej ilości światła.

Ochrona IP65 i IK07

Produkt spełnia wysokie standardy wytrzymałości, co potwierdzają klasy ochrony IP65 oraz IK07. Naświetlacz jest odporny na pył, strumień wody oraz uszkodzenia mechaniczne, co czyni go idealnym do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.

5 lat gwarancji

5-letnia gwarancja podkreśla wysoką jakość i niezawodność urządzenia, co daje użytkownikom pewność długotrwałego działania.

Uchwyt ułatwiający montaż naświetlacza - bez potrzeby odkręcania uchwytu

Regulowany uchwyt umożliwia łatwy i stabilny montaż na wybranej powierzchni, bez konieczności odkręcania elementów.

Zasilacz z zabezpieczeniem przed: zbyt niskim lub wysokim napięciem i zwarcie

Wysokiej jakości zasilacz wyposażony w zabezpieczenia przed skokami napięcia oraz zwarcie zwiększa bezpieczeństwo i trwałość produktu. Naświetlacz posiada także dodatkową ochronę przed wilgocią dzięki zaworowi regulującemu ciśnienie i temperaturę wewnętrzną, co zapobiega powstawaniu skroplin i uszkodzeniom obudowy.

Dostępność mocy aż do 300W

Dostępność różnych wariantów mocy, od 30W do 300W, oraz możliwość wyboru barwy światła (zimna lub neutralna) pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb. Modele o mocy do 50W oferują także opcję z czujnikiem ruchu (PIR), co zwiększa funkcjonalność i oszczędność energii.

Regulacja naświetlacza w pionie w zakresie 270°

Szeroki zakres regulacji w pionie (do 270°) pozwala na optymalne ustawienie strumienia światła nawet w trudnych warunkach montażowych.

*podziałka kątowa dostępna tylko w wersji 300W

Zawór regulujący ciśnienie i temperaturę wewnątrz naświetlacza

Zawór regulujący ciśnienie wewnątrz naświetlacza zapewnia wydłużoną żywotność i utrzymanie wysokiej jakości światła. W trakcie nagrzewania zasilacza oraz elementów świetlnych może dochodzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz obudowy. Zawór skutecznie odprowadza nadmiar ciśnienia, zapobiegając rozszczelnieniu obudowy. Jednocześnie eliminuje wilgoć powstałą z

powietrza, chroniąc wnętrze naświetlacza przed skraplaniem i utrzymując jego niezawodność.

*Dostępne tylko w wersjach 200W i 300W

Wydłużony przewód przyłączeniowy dla wygody instalatora

Wydłużony przewód przyłączeniowy (30 cm dla mocy 30-50W, 40 cm dla większych mocy) ułatwia instalację i obniża koszty montażu, eliminując konieczność stosowania dodatkowych łączów.

Solidna aluminiowa konstrukcja

Solidna aluminiowa obudowa zapewnia stabilny montaż, długotrwałe działanie oraz skuteczne odprowadzanie ciepła dzięki zintegrowanemu radiatorowi.

Wydajny radiator odprowadzający nadmiar ciepła z naświetlacza

Radiator skutecznie odprowadza nadmiar ciepła, co zwiększa efektywność działania naświetlacza i chroni jego elementy przed przegrzaniem.

Produkt spełnia standardy ekologiczne

Naświetlacz jest wolny od rtęci i energooszczędny, co czyni go idealnym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań oświetleniowych.

Klasa energetyczna:	C
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa Światła:	biała neutralna
Napięcie pracy:	160 - 265V AC
Częstotliwość pracy:	50/60 Hz
Natężenie prądu:	127 mA
Pobór mocy:	30 W
Liczba lumenów:	4 500 lm
Liczba diod:	42 szt.
Rodzaj diody:	2835
Kąt świecenia:	90°
Wymiary produktu (mm) dł. x szer.x wys.:	135×55×200mm
Wymiar opakowania (mm) dł. x szer.x wys.:	220×61×158mm
Waga netto:	399 g
Waga brutto (z opakowaniem):	410 g
Funkcje czujnika ruchu PIR:	Czas włączenia lampy od momentu detekcji (TIME): 10s-7m
Funkcje czujnika ruchu PIR:	Kąt detekcji czujnika: 120°
Funkcje czujnika ruchu PIR:	Regulacja czujnika zmierzchu (LUX): 10Lx-2000Lx
Funkcje czujnika ruchu PIR:	Regulacja zasięgu detekcji (SENS): 2-8m
Materiał:	PC, aluminium
Długość przewodu:	30 cm
Rodzaj przewodu:	H05RN-F 3x1.00mm ²
Stopień ochrony:	IP65
Żywotność:	30 000 godz.
Temperatura pracy:	-25? + 40?
Gwarancja:	5 lat