

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/naswietlacz-ltc-z-panelem-solarnym-1xcob-10w-100lm-czujnik-ruchu-zmierzchu-pilot-z-akumulatorem-1200mah-p-189018.html>



## Naświetlacz LTC z panelem solarnym 1xCOB 10W,100lm czujnik ruchu,zmierzchu,pilot z akumulatorem 1200mAh

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>37,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXTQ051</b>       |
| Kod EAN          | <b>5902270789430</b> |

### Opis produktu

## Naświetlacz z panelem solarnym 100xCOB 10W,czujnik ruchu,zmierzchu,pilot

### Perfekcyjne oświetlenie, niezależnie od miejsca i czasu!

Jeżeli szukasz rozwiązania, które łączy w sobie nowoczesność, ekologię i wygodę, to naświetlacz solar LTC 100xCOB 10W jest stworzony dla Ciebie. To idealne narzędzie do oświetlania przestrzeni zewnętrznych, takich jak ogrody, tarasy, podjazdy czy miejsca parkingowe. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnemu wykonaniu, zapewnia niezawodne oświetlenie przez cały rok, nie obciążając przy tym Twojego budżetu na energię elektryczną.

### Najważniejsze Cechy Produktu:

**Imponująca Moc Świetlna** Naświetlacz wyposażony jest w 100 diod COB o mocy 10W, które generują jasne, równomierne światło. Zapewnia to doskonałe oświetlenie, które sprawdzi się w każdych warunkach.

**Inteligentne Czujniki** Naświetlacz posiada wbudowany czujnik ruchu, który wykrywa ruch w zasięgu do 8 metrów, automatycznie włączając światło. Czujnik zmierzchu gwarantuje, że lampa włączy się, gdy zapadnie zmrok, i wyłączy o świcie. Te funkcje zapewniają maksymalną wygodę i bezpieczeństwo.

**Zdalne Sterowanie** Dzięki dołączonemu pilotowi zdalnego sterowania, masz pełną kontrolę nad naświetlaczem. Możesz włączać i wyłączać urządzenie, regulować jasność światła, a także ustawić czas świecenia, wszystko to bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

**Ekologiczne Zasilanie** Lampa korzysta z energii słonecznej, co oznacza, że działa bez dodatkowych kosztów za prąd. Panel solarny o mocy 5.5V/1W ładuje wbudowany akumulator litowo-jonowy 18650 o pojemności 1200mAh, zapewniając długie godziny świecenia po zmroku. To rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska i Twojego portfela.

**Trwałość i Odporność na Warunki Atmosferyczne** Naświetlacz został wykonany z wysokiej jakości materiałów, które są odporne na działanie deszczu, śniegu, kurzu i innych trudnych warunków atmosferycznych. Klasa szczelności IP64 gwarantuje, że lampa będzie działać niezawodnie przez długi czas, niezależnie od warunków pogodowych.

### Dlaczego Warto Wybrać Naświetlacz Solar LTC?

- **Oszczędność Energii:** Korzystanie z energii słonecznej eliminuje dodatkowe koszty za prąd.
- **Łatwa Instalacja:** Brak konieczności prowadzenia kabli sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy.
- **Wysoka Jakość:** Solidne materiały i nowoczesne technologie gwarantują długotrwałe użytkowanie.

---

- Komfort Użytkowania: Czujniki ruchu i zmierzchu oraz pilot zdalnego sterowania zapewniają pełną wygodę i kontrolę.

Nie czekaj, aby poprawić bezpieczeństwo i estetykę swojego otoczenia. Zamów naświetlacz solar LTC 100xCOB 10W z czujnikiem ruchu, zmierzchu i pilotem już dziś i ciesz się nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniem każdego dnia. Stwórz wyjątkową atmosferę w swoim ogrodzie, na tarasie czy podjeździe i przekonaj się, jak wiele korzyści niesie ze sobą nasz produkt!

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Zasilanie            | Panel słoneczny 5.5V/1W    |
| Wbudowany akumulator | 18650 Li-ion 1200mAh, 3.7V |
| Typ diod             | 1 x COB                    |
| Moc                  | 10W                        |
| Czas pracy           | około 8h                   |
| Czas ładowania       | około 5-6h                 |
| Temperatura światła  | 6500K-7500K                |
| Strumień świetlny    | 100Lm                      |
| Tryby świecenia      | 3                          |
| Klasa szczelności    | IP64                       |
| Wymiary              | 150 x 135mm                |
| Długość przewodu     | 4,5 m                      |