

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-big-metro-5024-big-fab-podziemny-naped-do-bram-skrzydlowych-p-117863.html>



NICE BIG METRO 5024 (BIG-FAB) - podziemny napęd do bram skrzydłowych

Cena	2 030,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	BM5024_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 5.0 m i ciężarze do 900 kg.

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ? ze stali nierdzewnej (BMBOXI), idealna w ekstremalnych warunkach
- ? z pokryciem kataforetycznym (BMBOX), wysoce odporna na korozję.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Centrala MC824HR10:

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- technologia BLUEBUS
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- złącze radiowe typu SM, OXIBD
- jest kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View.

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	170
Stopień ochrony	IP	67
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	45
Wymiary	mm	400x325x150h
Zasilanie (V)	V	24
Natężenie prądu	A	7
Prędkość obrotowa	obr/min	0.8
Moment obrotowy	Nm	400
Ciężar	kg	12