

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-bm4000-l-fab-naped-podziemny-do-bram-skrzydlowych-p-117857.html>

NICE BM4000 (L-FAB) - napęd podziemny do bram skrzydłowych



Cena	1 630,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	BM4000_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Nowy siłownik podziemny dla stylowych i dyskretnych instalacji. Mocny i wytrzymały, idealny do bardzo dużych bram, o długości skrzydła nawet do 4.0 m i ciężarze do 650 kg.

Samohamowny siłownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym i ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu:

- ? ze stali nierdzewnej (BMBOX4I), idealna w ekstremalnych warunkach
- ? z pokryciem kateforetycznym (BMBOX4), wysoce odporna na korozję.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Zalecane centrale Mindy:

- ? MC200 do bram 1-skrzydłowych 230 V
- ? MC800 do bram 2-skrzydłowych 230 V

Mindy MC800

- do dwóch siłowników 230 V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy
- złącze radiowe typu SM, OXIBD
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View.

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	340
Stopień ochrony	IP	67
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	20
Wymiary	mm	400x325x150h
Zasilanie (V)	V	230
Natężenie prądu	A	1.5

Prędkość obrotowa	obr/min	0.8
Moment obrotowy	Nm	500
Ciężar	kg	14.3