

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hopp-7124-z-centrala-naped-do-bram-skrzydlowych-p-117798.html>

NICE HOPP 7124 z centralą - napęd do bram skrzydłowych



Cena	1 940,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	HO7124_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2.4 m i ciężarze do 250 kg. Idealne do pracy intensywnej.

Przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Mocne: moment obrotowy 250 Nm.

Trwałe i zwarte: 180 mm szerokości, idealne dla murowanego słupka. Mały, odporny korpus z aluminiową podstawą.

Wytrzymałe, aluminiowe, bezpieczne ramie.

Łatwy montaż bez spawania: dzięki nowemu uchwytowi mocującemu, z szybkim systemem zawieszenia siłownika.

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Płynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.

Inteligentny: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Wyrafinowana elektronika centrali sterującej z tech. BLUEBUS:

- wykrywanie przeszkody i możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2kOhm, fototest
- autodiagnostyka usterek
- wejście ?Stop? samoczynnie uczy się stanów NO/NC/8.2kOhm
- zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu
- łatwe dołączenie dodatkowych fotokomórek
- programowany czas pauzy
- zabezpieczenie przed zgnieceniem przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

Oszczędność energii i zasilanie awaryjne: 3 tryby stand-by dla ograniczenia poboru energii z sieci, lub zasilanie wyłącznie z akumulatora ? przy podłączeniu do zestawu zasilania słonecznego Solemyo.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Wszystko pod kontrolą: dzięki zgodności z systemem Opera centrala oferuje nowe możliwości programowania, nadzoru i diagnostyki automatyki ? również na odległość.

Złącze radiowe typu SM, OXIBD

Fotokomórki typu BLUEBUS: EPMB, F210B.

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	280
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	35
Ciężar	kg	9.0
Natężenie prądu	A	1.3
Moment obrotowy	Nm	250
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Stopień zabezpieczenia	IP	54
Prędkość obrotowa	obr/min	1.68