

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hopp-7224-naped-do-bram-skrzydlowych-p-117799.html>

NICE HOPP 7224 - napęd do bram skrzydłowych



Cena	1 740,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	H07224_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Samohamowny siłownik, silnik 24V, z ramieniem łamanym, bez centrali.

Przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Mocne: moment obrotowy 250 Nm.

Trwałe i zwarte: 180 mm szerokości, idealne dla murowanego słupka. Mały, odporny korpus z aluminiową podstawą.

Wytrzymałe, aluminiowe, bezpieczne ramię.

Łatwy montaż bez spawania: dzięki nowemu uchwytowi mocującemu, z szybkim systemem zawieszenia siłownika.

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Płynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.

Inteligentny: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

Oszczędność energii i zasilanie awaryjne: 3 tryby stand-by dla ograniczenia poboru energii z sieci, lub zasilanie wyłącznie z akumulatora ? przy podłączeniu do zestawu zasilania słonecznego Solemyo.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Złącze radiowe typu SM, OXIBD.

Fotokomórki typu BLUEBUS: EPMB, F210B.

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	100
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	35
Ciężar	kg	6.5
Natężenie prądu	A	4.0
Moment obrotowy	Nm	250
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	24
Stopień zabezpieczenia	IP	54
Prędkość obrotowa	obr/min	1.68