

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hopp-hoppbdkce-zestaw-do-bramy-dwuskrzydlowej-na-szerokie-slupki-p-105667.html>



NICE HOPP HOPPBDKCE Zestaw do bramy dwuskrzydłowej na szerokie słupki

Cena	3 200,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	HOPP_BDKCE_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłowniki przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 25 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Dwa siłowniki samohamowne 24V, z precyzyjną regulacją wbudowanych krańcówek otwarcia i zamknięcia: z wbudowaną centralą (HO7124) lub bez centrali (HO7224).

Mocne: moment obrotowy 250 Nm.

Trwałe i zwarte: 180 mm szerokości, idealne dla murowanego słupka. Mały, odporny korpus z aluminiową podstawą.

Wytrzymałe, aluminiowe, bezpieczne ramię.

Łatwy montaż bez spawania: dzięki nowemu uchwytowi mocującemu, z szybkim systemem zawieszenia siłownika.

Zaawansowany: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp., diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Płynna praca podczas otwierania i zamykania bramy.

Inteligentny: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Wyrafinowana elektronika centrali sterującej z tech. BLUEBUS:

- wykrywanie przeszkody i możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2kOhm, fototest
- autodiagnostyka usterek
- wejście ?Stop? samoczynnie uczy się stanów NO/NC/8.2kOhm
- zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu
- łatwe dołączenie dodatkowych fotokomórek
- programowany czas pauzy
- zabezpieczenie przed zgnieceniem przeszkody

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła w standardzie (funkcja furtki).

Oszczędność energii i zasilanie awaryjne: 3 tryby stand-by dla ograniczenia poboru energii z sieci, lub zasilanie wyłącznie z akumulatora ? przy podłączeniu do zestawu zasilania słonecznego Solemyo.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Wszystko pod kontrolą: dzięki zgodności z systemem Opera centrala oferuje nowe możliwości programowania, nadzoru i diagnostyki automatyki ? również na odległość.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki samohamowne z wbudowaną centralą POA3 BLUEBUS
- radioodbiornik OXIBD
- 2x pilot ON3EBD
- fotokomórki EPMB
- lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną
- elementy montażowe siłownika do bramy
- instrukcja instalatora
- karta gwarancyjna

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/zasilanie silnika	V	230/24
Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik	W	50
Pobór prądu jednego silnika znamionowy	A	2
Stopień ochrony	IP	54
Zabezpieczenie termiczne	°C	-
Prędkość obrotowa nominalna	obr./min	1,2
Prędkość liniowa nominalna	m/s	-
Temperatura pracy	°C	-20 - +50
Intensywność pracy	cykli/dobę	840
Ciężar jednego siłownika	kg	7
Ciężar maksymalny skrzydła	kg	250
Długość maksymalna jednego skrzydła	m	2,4
Wymiary	mm	180x252x290
Wymiar x	mm	0-250