

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hyke-7024-z-centrala-naped-do-bram-skrzydlowych-p-117817.html>



NICE HYKE 7024 z centralą - napęd do bram skrzydłowych

Cena	2 700,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	HK7024_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS HKA1.

Przeznaczone do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 40 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Przyjazny: łatwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia, z metalowym kluczem i wkładką patentową.

Nowa konstrukcja przeniesienia napędu: przekładnia siłownika to 3 stopnie przełożenia: na pierwszym przekładnia ślimakowa, na drugim para kół zębatach o zębach prostych, a na wyjściu napędu - przekładnia satelitarna. W sumie otrzymujemy ogromny wyjściowy moment obrotowy - aż 500Nm w silniku 24V!

Wbudowane mechaniczne krańcówki otwierania i zamykania z bardzo precyzyjną regulacją.

Łatwy montaż bez spawania, uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania.

Elastyczny: Ramię łamane, składające się z części prostej i wygiętej, tym razem ma regulowaną długość, co umożliwia (po jego skróceniu) zabudowę siłownika w ciasnym narożu posesji.

Modularna centrala sterująca HKA1

- zabudowana w jednym z siłowników
- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie - siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

Złącze radiowe typu SM, OXIBD. Fotokomórki typu BLUEBUS: EPMB, F210B.

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	300
Stopień ochrony	IP	54
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	40
Wymiary	mm	210x290x320
Natężenie prądu	A	1.5
Prędkość obrotowa	obr/min	1.5
Moment obrotowy	Nm	500

Ciężar	kg	10.5
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24