

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hyke-hs-one-era-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-p-117802.html>



NICE HYKE HS ONE ERA - zestaw automatyki do bram skrzydłowych

Cena	5 400,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	HYKEHSZESTAW_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 270 kg. Idealny do bram posesyjnych nawet dla szerokich słupków (nawet do 40 cm).

Elektromechaniczny siłownik z ramionami przegubowymi, montowany na słupku, z enkoderem magnatycznym.

Idealny do pracy intensywnej i szybkiego działania: otwarcie do 90° trwa nawet 10* sekund!

Niezwyczajnie mocny i trwały: moment obrotowy 500 Nm i technologia enkodera, to milimetrowa precyzja i niezawodność.

Bezpieczny ruch dzięki podwójnej technologii wykrywania przeszkód.

Mocny: dzięki aluminiowej obudowie z poliestrowym pokryciem odporniejszym na warunki pogodowe.

Dwie wersje samohamowne 24Vps, z wbudowanymi ogranicznikami otwarcia i zamknięcia: z wbudowaną centralą (HK7024HS) oraz bez central (HK7224HS).

Wygodny i szybki montaż: przegubowe ramiona mają regulowaną długość dla montażu w ograniczonej przestrzeni.

Prosta i precyzyjna regulacja krańcówek: ograniczniki mechaniczne i śruby do dokładnej regulacji.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Modularna centrala sterująca HKA2:

- zabudowana w jednym z siłowników
- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie - siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124(opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- rozpoznaje przeszkody
- **możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View**
- jest kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO
- złącze radiowe typu SM, OXIBD
- fotokomórki typu BLUEBUS

*Przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania.

ZESTAW ZAWIERA:

- siłownik HK7024HS w ramieniu łamanym

-
- siłownik samohamowny KH7224HS
 - radioodbiornik OXIBD
 - 1 pilot dwukanałowy ON2E
 - fotokomórki EPMD