

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hyppo-7005-naped-do-bram-skrzydlowych-p-117820.html>

NICE HYPPO 7005 - napęd do bram skrzydłowych



Cena	1 860,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	HY7005_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m.

Przeznaczone do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 45 cm głębokości odsadzenia zawiasu (z ramieniem przedłużonym - opcja).

Dwie wersje: wersja do użytku przydomowego (230V) i do pracy intensywnej (24V*).

Szybki i łatwy montaż: wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu (tylko przy wersji 230V).

MC800

- możliwość podłączenia programatora O-View
- trzy przyciski do sterowania bramą i programowania (Otwórz, Stop, Zamknij)
- programowanie początkowe oraz późniejsza zmiana parametrów - jak w centralach BLUEBUS
- wyjście BlueBUS dla odpowiednich fotokomórek
- obsługa elektrozamka (12VAC/15VA)
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- regulowane opóźnienie drugiego silnika - niezależnie dla otwierania i zamykania
- łagodny dobieg przed zatrzymaniem
- regulacja siły (8 poziomów)
- wyjście dla lampy ostrzegawczej 230VAC/21W (lub kontrolka otwartej bramy)
- złącze radiowe typu "SM" dla odbiorników OXIBD

Zalecane centrale Mindy:

? MC 200 do bram 1-skrzydłowych 230V,

? MC800 do bram 2-skrzydłowych 230V,

? MC824HR10 do bram 2-skrzydłowych 24V

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	250
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Zasilanie (V)	V	230
Natężenie prądu	A	1.2
Wbudowany kondensator	uF	10
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Moment obrotowy	Nm	400
Prędkość obrotowa	obr/min	1.7
Intensywność pracy (%)	%	30
Ciężar	kg	13