

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-hyppo-7024-naped-do-bram-skrzydlowych-p-117821.html>

## NICE HYPPO 7024 - napęd do bram skrzydłowych



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 960,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>HY7024_Z3</b>     |
| Producent        | <b>Nice</b>          |

### Opis produktu

**Samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym, do pracy intensywnej.**

**Przeznaczone do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 45 cm głębokości osadzenia zawiasu.**

Wersja do pracy intensywnej (24V).

**Szybki i łatwy montaż:** wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu (tylko przy wersji 230V).

#### **Zalecane centrala sterująca MC824HR10:**

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- technologia **BLUEBUS**
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania

| Parametr               | Jednostka  | Wartość    |
|------------------------|------------|------------|
| Moc pobierana          | W          | 120        |
| Temperatura pracy      | °C min/max | -20 do +50 |
| Zasilanie (V)          | V          | 24         |
| Natężenie prądu        | A          | 5.0        |
| Wbudowany kondensator  | uF         | -          |
| Stopień zabezpieczenia | IP         | 44         |
| Moment obrotowy        | Nm         | 250        |
| Prędkość obrotowa      | obr/min    | 2.0        |
| Intensywność pracy (%) | %          | 80         |
| Ciężar                 | kg         | 13         |