

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-metro-3024-m-fab-naped-podziemny-do-bram-skrzydlowych-p-117855.html>



NICE METRO 3024 (M-FAB) - napęd podziemny do bram skrzydłowych

Cena	1 630,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	ME3024_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 3.5 m i ciężarze do 600 kg.

Nowe, jeszcze bardziej masywne i odporne skrzynki fundamentowe. Całkowicie kompatybilne z poprzednią serią Metro.

Dwa rodzaje: siłownik ME3024 z silnikiem 24 V do pracy intensywnej.

Brak spawania obudów umożliwiające zwiększenie trwałości i wytrzymałości: **nowe wytłaczane** skrzynki **jednoczęściowe**, wykonane **ze stali nierdzewnej** (MECX), idealne do użytku w ekstremalnych warunkach oraz w nowym **wykończeniu (kataforeza)** (MECF), bardzo odporne na korozję, w obu występuje **ogranicznik mechaniczny otwierania**.

Niezawodny i odporny: silniki są zbudowane z trwałych elementów wewnętrznych, wykonanych ze stali i stopów brązu. Nowy korpus - odlewane ciśnieniowo aluminium, hermetyczne IP67.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnątrz i od zewnątrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza lub dźwigni dowolnie łączonych i łatwo uruchamianych jedną ręką.

Łatwy w użytkowaniu: standardowy kąt otwarcia max. 110°, opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu MEA1.

Zalecana centrala Mindy:

? MC824HR10 do bram 2-skrzydłowych 24 V

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	120
Stopień ochrony	IP	67
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Zasilanie (V)	V	24
Natężenie prądu	A	5.0
Prędkość obrotowa	obr/min	1.40
Moment obrotowy	Nm	250
Ciężar	kg	11
Wbudowany kondensator	uF	-
Zabezpieczenie termiczne	°C	-
Intensywność pracy (%)	%	80