

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-robust600bdke-zestaw-do-bram-przesuwnych-do-600kg-p-105729.html>



NICE ROBUST600BDKE zestaw do bram przesuwnych do 600kg

Cena	2 450,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	ROBUST600BDKE_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg: siłownik samohamowny ROBUST600 z wbudowaną centralą sterującą RBA3 BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trzykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampka sygnalizacyjna ELDC.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego.

Szybki: regulowana **prędkość** przesuwu bramy.

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach.

Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników.

Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli.

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb ?uśpienia?, redukując zużycie energii.

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

W skład zestawu wchodzi dwukierunkowy pilot **Era One BiDi** umożliwiający zaawansowane sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi. Pilot Era One BiDi to zaawansowane technologicznie rozwiązanie najnowszej generacji. Pozwala ono na sprawdzenie w dowolnym momencie m.in. statusu bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta). Po raz pierwszy w automatyce domowej zastosowano tu **technologię Near Field Communication (NFC)**, umożliwiającą bezpośrednią komunikację pilota ze smartfonem.

Era One BiDi współpracuje z nowymi modułami **radioodbiorników OXI BiDi**, dzięki czemu może nie tylko wysłać polecenia do urządzeń wykonawczych, ale też otrzymywać informacje zwrotne. Na przykład po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED umieszczona w rogu pilota zapala się na zielono potwierdzając, że polecenie zostało poprawnie odebrane przez automatykę bramy. Z kolei po naciśnięciu przycisku ?i? dioda świeci na zielono jeśli brama jest otwarta, na czerwono jeśli jest zamknięta lub na pomarańczowo jeśli brama jest otwarta częściowo lub jest w ruchu. Niski stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub pracy automatyki są sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota.

Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.

zestaw zawiera

- **ROBUS 600 - napęd do bram przesuwnych**
- **Fotokomórki EPMB**
- **Lampa sygnalizacyjna ELDC**
- **Radioodbiornik OXIBD**
- **2x Pilot dwukierunkowy Era One BD**

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika	V	230/24
Moc pobierana	W	515
Natężenie prądu	A	2.5
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Nominalny moment obrotowy	Nm	9.0
Moment startowy	Nm	18.0
Prędkość min-max bramy	m/s	0.15-0.31
Max. ciężar bramy	kg	600
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Klasa izolacji		1
Ciężar	kg	11
Intensywność pracy	cykle na dzień	100