

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-run-1200-hs-zestaw-hi-speed-do-bram-przesuwnych-do-1200kg-p-105730.html>



NICE RUN 1200 HS zestaw HI SPEED do bram przesuwnych do 1200kg

Cena	4 084,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	RUN1200HSBDKCE_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Napęd RUN 1200 HS do bram przesuwnych

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek napęd RUN1200 HS do bram przesuwnych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS. Idealne do zastosowań przemysłowych. Różne stopnie intensywności pracy oraz szeroki zakres funkcji pozwalają idealnie dopasować go do indywidualnych warunków oraz miejsca użytkowania.

Idealny do pracy intensywnej: prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku.

Inteligentny:

- czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego. i intensywność wewnętrznego chłodzenia.
- funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu.
- centrala sterująca BLUEBUS umożliwia połączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego.

Bezpieczny:

- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja autodiagnozy, dzięki której lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu i ilością mignięć określa typ błędu.
- funkcja stałej kontroli podłączonych urządzeń.
- przeciążeniowy system wykrywania przeszkody.

Elastyczny:

- możliwość zsynchronizowania pracy dwóch siłowników.
- kilkupoziomowa regulacja pracy napędu.
- obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu ? polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

Zestaw zawiera:

- **siłownik RUN1200HS, wbudowana centrala BLUEBUS**
- **OXIBD radiodbiornik wewnętrzny FLOR BD**
- **ON2E pilot 2-kanalowy**
- **EPMB fotokomórki BLUEBUS**

Parametr	Jednostka	Wartość
Wymiary	mm	400x255x387
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	24
Stopień zabezpieczenia	IP	44
Max. moment obrotowy	(Nm)	27.4
Ciężar	kg	24.5
Moc pobierana max.	W	700
Natężenie prądu nominalne	A	1.8
Prędkość liniowa nominalna	m/s	0.32
Intensywność pracy	cykle/h	15
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Moment obrotowy nominalny	Nm	10.7