

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-run-hi-speed-run1200hs-silownik-do-1200kg-p-105727.html>



## NICE RUN HI SPEED RUN1200HS Siłownik do 1200kg

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3 650,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>RUN1200HS_z3</b>  |
| Producent        | <b>Nice</b>          |

### Opis produktu

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek napęd RU1200 HS do bram przesuwnych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS. Idealne do zastosowań przemysłowych. Różne stopnie intensywności pracy oraz szeroki zakres funkcji pozwalają idealnie dopasować go do indywidualnych warunków oraz miejsca użytkowania.

**Idealny do pracy intensywnej: prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 70 cm/s.**

#### Inteligentny:

czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia  
funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu  
centrala sterująca BLUEBUS umożliwia połączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu dwużyłowego

#### Bezpieczny:

napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.  
funkcja autodiagnozy, dzięki której lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu i ilością mignięć określa typ błędu  
funkcja stałej kontroli podłączonych urządzeń  
przeciążeniowy system wykrywania przeszkody  
system weryfikujący obciążenie podłączonych do niej siłowników (amperometryka) - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.

#### Elastyczny:

możliwość zsynchronizowania pracy dwóch siłowników  
kilkupoziomowa regulacja pracy napędu  
obsługa dwóch lamp sygnalizacyjnych  
funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu ? polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.

| Parametr                    | Jednostka    | Wartość     |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| Maksymalna długość bramy    | m            | 14          |
| Maksymalny ciężar bramy     | kg           | 1200        |
| Zasilanie/Zasilanie silnika | V            | 230/24      |
| Pobór prądu                 | A            | 3,5         |
| Moc                         | W            | 700         |
| Prędkość                    | m/s          | 0,36        |
| Maksymalny moment startowy  | Nm           | 27,4        |
| Siła                        | N            | 790         |
| Stopień ochrony             | IP           | 44          |
| Temperatura pracy           | °C min./max. | -20/ +50    |
| Wymiary                     | mm           | 400x255x390 |
| Masa                        | kg           | 24,5        |
| Centrala                    |              | RUA6        |
| Cykle na godzinę            |              | 36          |