

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-shel75-zestaw-do-bram-garazowych-p-31936.html>



NICE SHEL75 Zestaw do bram garażowych

Cena	876,00 zł
Cena poprzednia	1 094,70 zł
Dostępność	dostępny
Czas wysyłki	24h
Numer katalogowy	SHEL75KCE
Producent	Nice

Opis produktu

Napęd SHEL 75 polecany jest do bram garażowych o powierzchni bramy do 11m2.

Najważniejsze cechy modelu SHEL:

- siła uciągu 750N
- szybki montaż w każdym miejscu dzięki wstępnie zmontowanej prowadnicy
- zwiększający bezpieczeństwo amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- zoptymalizowany napęd łańcuchowy zapewnia cichą pracę bramy
- praktyczny system odblokowania awaryjnego przy pomocy linki w przypadku braku napięcia
- funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę tylko częściowo pozwalając przewietrzyć garaż lub wejść do niego bez potrzeby czekania na całkowite otwarcie bramy
- funkcja automatycznego zamknięcia bramy
- możliwość zaprogramowania do 150 pilotów typu FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY
- możliwość podłączenia fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo użytkownika

Łatwy montaż, ciche działanie i przystępna cena to cechy charakterystyczne tej linii produktów.

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik 750N z silnikiem 24V
- Wbudowana centrala sterująca OGA0
- Radioodbiornik 433,92MHz zintegrowany z płytą elektroniki (możliwość wczytania pilotów FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO)
- 2 piloty czterokanałowa FLO4RE
- Jednoelementowa szyna prowadząca 2850mm z łańcuchem

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Natężenie prądu silnika	A	-
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	-
Moment obrotowy	Nm	7,5
Stopień ochrony	IP	40
Prędkość liniowa	m/sek	0,08-0,14
Prędkość obrotowa	obr/min	-
Pow. bramy uchyłnej maksymalna	m ²	11,2
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m ²	9,6
Wysokość bramy maksymalna - brama sekcyjna	m	2,4
Wysokość bramy maksymalna - brama uchylna	m	2,8
Siła uciągu maksymalna	N	750

Temperatura pracy	°C	-20-+50
Intensywność pracy	cykli/dobę	50
Wymiary	mm	305x109x130
Ciężar	kg	4
Ciężar bramy maksymalny	kg	-
Średnica otworu na wał bramy	mm	-