

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-silownik-do-bram-przesuwnych-tub4000-do-4000kg-p-117721.html>



NICE Siłownik do bram przesuwanych TUB4000 do 4000kg

Cena	8 100,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	TUB4000_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Napęd samohamowny TUB4000 z silnikiem trójfazowym 3x400V.

Napęd samohamowny z silnikiem trójfazowym 3x400V, z wbudowaną centralą sterującą DPRO500 oraz sprzęgłem mechanicznym.

- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu ? polega na zmniejszeniu prędkości tak, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu.

Dzięki zastosowaniu dodatkowej karty PIU centrala napędu może zostać wzbogacona o dodatkowe funkcje, takie jak np.:

- funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy ? dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż bram całkowicie się otworzy.
- możliwość podłączenia drugiej linii fotokomórek dodatkowo zwiększających bezpieczeństwo.
- obsługa elektrozamka, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie bram skrzydłowych. Zamek ten blokuje trwale skrzydła bramy po ich zamknięciu, dzięki czemu dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
- funkcja czasowego oświetlenia, która umożliwia sterowanie lampą bezpieczeństwa z funkcją oświetlenia. Dzięki niej istnieje możliwość oświetlenia podjazdu po wjeździe na posesję z czasem zaprogramowanym od 5 do 250 s.

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie centrali/Zasilanie silnika	V	3x400/3x400
Natężenie prądu	A	550
Wbudowany kondensator	uF	44
Stopień zabezpieczenia	IP	190
Nominalny moment obrotowy	Nm	10.0
Prędkość bramy	m/min	1.28
Max. ciężar bramy	kg	3500
Klasa izolacji		F
Intensywność pracy	cykle na dzień	200
Ciężar	kg	60.0
Moc pobierana	W	1.65
Natężenie prądu silnika	A	-
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50