

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-silownik-samohamowny-toona-hs-to6024hs-p-117783.html>

NICE Siłownik samohamowny Toona HS TO6024HS



Cena	2 350,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	TO6024HS_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłownik TO6024 HS do bram skrzydłowych.

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik **TO6024 HS** z rodziny **HI-SPEED**, do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 6.0 m i ciężarze do 1450 kg. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych.

Nowe modele trzeciej generacji: jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów.

Szybszy niż kiedykolwiek: otwarcie do 90° może trwać zaledwie 30* sekund!.

Niezawodność i cicha praca: dzięki nowemu, opatentowanemu rozmieszczeniu urządzeń wewnętrznych.

Przekładnia z brązu umożliwiające bezpieczne zamykanie i trwałość użytkowania.

Zalecane centrala sterująca MC824HR10:

- do dwóch siłowników 24V z enkoderem
- technologia **BLUEBUS**
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- **możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View.**

Złącze radiowe typu SM, OXIBD.

Centrala MC824H jest kompatybilna z systemem OPERA i SOLMEYO.

* przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	41
Wymiary	mm	1200x128x150
Prędkość liniowa bez obciążenia	m/s	0.013
Zasilanie silnika	V	24
Moc pobierana max.	W	120
Natężenie prądu nominalne	A	2.5

Stopień zabezpieczenia	IP	44
Siła uciągu maksymalna	N	2700
Ciężar	kg	15