

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-silownik-z-ramieniem-lamanym-hyke-hs-7024-p-117800.html>

NICE Siłownik z ramieniem łamanym HYKE HS 7024



Cena

2 920,00 zł

Numer katalogowy

HK7024HS_Z3

Opis produktu

Siłownik HYKE 7024 HS do bram skrzydłowych.

Nowy, **szybszy niż kiedykolwiek** siłownik HYKE 7024 HS na 24V z rodziny HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 270 kg. Idealny do bram posesyjnych na szerokich słupkach nawet do 40 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Idealny do pracy intensywnej i szybkiego działania: otwarcie do 90° może trwać zaledwie 10* sekund.

Przyjazny: łatwy, zautomatyzowany mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia, z metalowym kluczem i wkładką patentową.

Nowa konstrukcja przeniesienia napędu: przekładnia siłownika to 3 stopnie przełożenia: na pierwszym przekładnia ślimakowa, na drugim para kół zębatach o zębach prostych, a na wyjściu napędu - przekładnia satelitarna. W sumie otrzymujemy ogromny wyjściowy moment obrotowy - aż 500Nm w silniku 24V!

Wbudowane mechaniczne krańcówki otwierania i zamykania z bardzo precyzyjną regulacją.

Łatwy montaż bez spawania, uchwyty przykręcane do słupka i skrzydła bramy, bez konieczności spawania.

Elastyczny: Ramię łamane, składające się z części prostej i wygiętej, tym razem ma regulowaną długość, co umożliwia (po jego skróceniu) zabudowę siłownika w ciasnym narożu posesji.

Modularna centrala sterująca HKA2:

- technologia BLUEBUS
- autoprogramowanie - siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy, czasu otwierania itp.
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- rozpoznanie przeszkody
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View
- centrala kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

Złącze radiowe typu SM, OXIBD. Fotokomórki typu BLUEBUS.

* przy standardowej instalacji, z wykluczeniem faz przyspieszania i zwalniania

Parametr	Jednostka	Wartość
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle/h	40
Wymiary	mm	210x290x320

Zasilanie silnika	V	24
Moc pobierana max.	W	300
Natężenie prądu nominalne	A	1.5
Stopień zabezpieczenia	IP	54
Ciężar	kg	10.5
Prędkość obrotowa	obr/min	2