

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-teleskopowy-silownik-do-bram-skrzydlowych-too3000-p-117774.html>



NICE Teleskopowy siłownik do bram skrzydłowych TOO3000

Cena	870,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	TOO3000_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

TOO3000 - Elektromechaniczny siłownik umożliwiający sterowanie bramami **skrzydłowymi 3 m / 300 kg**. Cechuje się stabilnymi parametrami pracy i niezawodnością, dzięki którym sprawdza się doskonale w systemach przydomowych. Na jego atrakcyjność wpływa również elegancki design, który komponuje się z każdą bramą skrzydłową.

Samohamowny

Po zakończeniu pracy siłownik automatycznie blokuje bramę (mechanicznie), co wyklucza konieczność stosowania dodatkowego zamka lub rygla. Aby ręcznie otworzyć bramę konieczne jest jej wcześniejsze wysprężenie.

Wysprężanie kluczykowe

TOO3000 posiada kluczykowy system wysprężania, umieszczony na górnej części korpusu. Kiedy zabraknie zasilania, wystarczy przekręcić kluczyk i ręcznie otworzyć bramę.

Szczelna obudowa

Korpus siłownika został wykonany z aluminiowych płyt, łączonych ciśnieniowo. Cechuje się on wysoką klasą szczelności IP54, która gwarantuje odporność na wpływ czynników atmosferycznych. Siłownik radzi sobie z silnymi opadami deszczu, śniegu i gradu oraz skrajnymi temperaturami - sprawdza się świetnie w polskiej strefie klimatycznej.

Dodatkowe zalety siłownika:

- Specjalne uchwyty montażowe (w komplecie), umożliwiają łatwy i szybki montaż
- Zaciski elektryczne w jednym miejscu (pod czarną pokrywą)
- Brak konieczności przyspawania do bramy
- Tłoczysko ze stali nierdzewnej

Parametry techniczne:

- Intensywność pracy: **24 cykle/h**
- Na słupki: **Szerokie**
- Maksymalny ciężar skrzydła: **300 kg**
- Siła uciągu: **2000 N**
- Skok roboczy: **400 mm**
- Prędkość: **0.016 m/s**
- Obudowa: **IP54**
- Temperatura pracy: **-20...+50 °C**
- Zasilanie siłownika: **230 V**
- Pobierana moc: **Max. 340 W**
- Pobierany prąd: **1.1 A**
- Wymiary: **700 x 100 x 177 mm**
- Waga: **5.5 kg**

