

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-do-bram-garazowych-spin22-era-one-p-117904.html>



NICE Zestaw do bram garażowych SPIN22 ERA ONE

Cena	1 300,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	SPIN22ZESTAW_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne z napędem paskowym o sile uciągu 650N do bram garażowych o powierzchni bramy do 9,0 m² lub uciągu 1000N do bram garażowych o powierzchni bramy do 13,0 m².

Technologia BLUEBUS.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Podłączenie lamp BLUEBUS: ELDC/WLT.

Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb ?uśpienia?, redukując zużycie energii. Standardowe zużycie wynosi 0.8 W (SPIN23) lub 1.2 W (SPIN40/A), w przypadku współpracy z alternatywnym zasilaniem SOLEMYO zużycie może być zredukowane nawet do 0.036 W.

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Wyrafinowany: możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View (SN6041/A, SPIN22BD, SPIN23BD, SPIN40).

Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2 KOhm.

Zaawansowany: obsługa elektrozamka lub elektromagnesu 24V-10W, funkcja wspólnoty mieszkaniowej, 2 linie fotokomórek (SPIN22) lub 6 linii fotokomórek (SN6041/SPIN40).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania (SN6041/A, SPIN22BD, SPIN23BD, SPIN40).

Oświetlenie:

- żarówka 12V-21W (SPIN22)
- żarówka 230V-40W-E27 (SN6041)

Złącze radiowe typu SM, OXIBD.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

ZESTAW ZAWIERA:

- silownik 650N z wbudowaną centralą sterującą SNA20R10
- radioodbiornik OXIBD
- 1 pilot dwukanałowy ON2E
- dwuelementowa szyna stalowa SNA6

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Moc pobierana	W	250
Stopień zabezpieczenia	IP	40
Prędkość	m/s	0.14 - 0.2
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m2	9.0
Pow. bramy uchylnej maksymalna	m2	9.0
Siła uciągu	N	650
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle na dzień	50
Wymiary	mm	311x327x105
Natężenie prądu	A	0.8
Ciężar z szyną	kg	15