

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-do-bram-garazowych-spin23-era-one-p-117903.html>



NICE Zestaw do bram garażowych SPIN23 ERA ONE

Cena	1 100,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	SPIN23ZESTAW_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

SPIN23BDKCE - zestaw automatyki do bram garażowych.

Gotowy zestaw SPIN23BDKCE zawiera wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy. Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie etc.

Zestaw SPIN23BDKCE z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o wysokości do 235 cm. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym obsługa bramy garażowej jest wyjątkowo komfortowa, a możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego gwarantuje niezakłóconą obsługę bramy nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu.

W skład zestawu wchodzi dwukierunkowy pilot **Era One BiDi** umożliwiający zaawansowane sterowanie bramami wjazdowymi i garażowymi. Pilot Era One BiDi to zaawansowane technologicznie rozwiązanie najnowszej generacji. Pozwala ono na sprawdzenie w dowolnym momencie m.in. statusu bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta). Po raz pierwszy w automatyce domowej zastosowano tu **technologię Near Field Communication (NFC)**, umożliwiającą bezpośrednią komunikację pilota ze smartfonem.

Era One BiDi współpracuje z nowymi modułami **radioodbiorników OXI BiDi**, dzięki czemu może nie tylko wysłać polecenia do urządzeń wykonawczych, ale też otrzymywać informacje zwrotne. Na przykład po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED umieszczona w rogu pilota zapala się na zielono potwierdzając, że polecenie zostało poprawnie odebrane przez automatykę bramy. Z kolei po naciśnięciu przycisku ?? dioda świeci na zielono jeśli brama jest otwarta, na czerwono jeśli jest zamknięta lub na pomarańczowo jeśli brama jest otwarta częściowo lub jest w ruchu. Niski stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub pracy automatyki są sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota.

Najważniejsze zalety modelu Spin23:

- siła ucięcia 650N
- amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu
- elektroniczna kontrola prędkości - po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno, aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania. Przed zamknięciem napęd zwalnia, aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.
- kiedy system automatyki nie jest używany, siłownik przechodzi w tryb "uśpienia" redukując tym samym zużycie energii
- autoprogramowanie, dzięki któremu napęd w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym otwieraniu
- funkcja częściowego otwarcia bramy, dzięki której siłownik otwiera bramę na 15 cm pozwalając przewietrzyć garaż i usunąć spaliny
- możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego, dzięki któremu siłownik otworzy i zamknie bramę nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu
- możliwość podłączenia dwóch linii fotokomórek i listwy rezystancyjnej, znacznie zwiększających bezpieczeństwo

użytkowania bram automatycznych

- wewnątrz obudowy napędu znajduje się lampka umożliwiająca oświetlenie garażu ułatwiając manewr wjazdu
- możliwość podłączenia lampy sygnalizacyjnej typu: LUCYB/ELB/WLT

ZESTAW ZAWIERA:

- siłownik 650N z wbudowaną centralą sterującą SNA20R10
- radioodbiornik OXIBD
- 1 pilot dwukanałowy ON2E
- szyna SNA30

Parametr	Jednostka	Wartość
Pow. bramy sekcyjnej maksymalna	m2	9.0
Pow. bramy uchylnej maksymalna	m2	9.0
Wymiary	mm	311x327x105
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/24
Moc pobierana	W	250
Stopień zabezpieczenia	IP	40
Prędkość	m/s	0.14 - 0.2
Siła uciągu	N	650
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50
Intensywność pracy	cykle na dzień	50
Natężenie prądu	A	0.8
Ciężar z szyną	kg	15