

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-do-bram-garazowych-spin6041-era-one-p-117905.html>



NICE Zestaw do bram garażowych SPIN6041 ERA ONE

Cena	1 450,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	SPIN6041_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Zestaw SPIN 6041 zawierający wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy garażowej. Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie itp. Automatyka SPIN6041 z napędem paskowym polecana jest do bram garażowych o wysokości do 235 cm. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym obsługa bramy garażowej jest wyjątkowo komfortowa, a możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego gwarantuje niezakłóconą obsługę bramy nawet w przypadku przerwy w dopływie prądu.

Cechy siłownika:

BLUEBUS - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje

Inteligentny - siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)

Oszczędny - kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" redukując zużycie energii

Bezpieczny - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza)

Amperometryczny system wykrywania przeszkody - służy do wykrywania ewentualnych przeszkód, które mogą wystąpić podczas normalnego ruchu bramy. Dzięki tej funkcji, w chwili napotkania na przeszkodę, siłownik zatrzymuje bramę i zmienia kierunek jej ruchu

ZESTAW ZAWIERA:

- siłownik 1000N z wbudowaną centralą sterującą SNA40R10 BLUEBUS
- szyna SNA30
- radiodbiornik OXIBD
- 1 pilot dwukanałowy ON2E

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 1,4A

Moc pobierania: 370W

Stopień zabezpieczenia: IP40

Prędkość: 0,14 - 0,2 m/s

Max powierzchnia bramy uchylnej: 13m

Max powierzchnia bramy sekcyjnej: 13m

Siła uciągu: 1000 N

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 50 cykli/dzień

Wymiary: 311 x 327 x 105mm

Ciężar z szyną: 16kg