

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-do-bram-garazowych-spin6041l-era-one-p-117906.html>



NICE Zestaw do bram garażowych SPIN6041L ERA ONE

Cena	1 650,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	SPIN6041L_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Nice SPIN6041L **ERA ONE** zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 13m² 1000N, dwuelementowa szyna 3m + 1m

Gotowy zestaw SPIN6041L z wbudowaną centralą sterującą SNA40R10 BLUEBUS zawiera wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy. Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie itp.

SPIN6041LBD z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 13m². Wyróżnia się bardzo cichą pracą i niezawodnością. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym obsługa bramy garażowej jest wyjątkowo komfortowa.

Cechy siłownika:

- BLUEBUS - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2 żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje
- Praktyczny - wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń
- Inteligentny - siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- Oszczędny - kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia", redukując zużycie energii
- Bezpieczny - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- Zaawansowany - obsługa elektrozamka lub elektromagnesu 24V-10W, funkcja wspólnoty mieszkaniowej

ZESTAW ZAWIERA:

- siłownik 1000N z wbudowaną centralą sterującą SNA40R10 BLUEBUS
- szyna SNA6
- radioodbiornik OXIBD
- 1 pilot dwukanałowy ON2E

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V

Zasilanie silnika: 24V

Natężenie prądu: 1.4A

Moc pobierana: 370W

Stopień zabezpieczenia: IP40

Prędkość: 0.14 - 0.2 m/s

Max. powierzchnia bramy uchylnej: 13m²

Max. powierzchnia bramy sekcyjnej: 13m²

Siła uciągu: 1000N

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 50 cykli/dzień

Wymiary: 311 x 327 x 105mm

Ciężar z szyną: 16kg