

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-do-bram-skrzydlowych-titan-hs-ttn-6024hs-era-one-p-117779.html>



## NICE Zestaw do bram skrzydłowych TITAN HS TTN 6024HS ERA ONE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>4 600,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>na zamówienie</b>      |
| Numer katalogowy | <b>TTN6024HSZESTAW_Z3</b> |
| Producent        | <b>Nice</b>               |

### Opis produktu

Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik HI-SPEED do bram skrzydłowych do 6.0 m i ciężarze do 450 kg.

**Elektromechaniczny siłownik 24V**, montowany do słupka, z enkoderem magnetycznym.

**Niezawodny:** enkoder magnetyczny zapewnia niezmienność zaprogramowanych parametrów i precyzyjne rozpoznanie przeszkód.

**Łatwy w instalacji:** po zainstalowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne są dostępne od góry siłownika. Wszechstronny: siłownik może być również instalowany w dolnej części skrzydła, na wysokości już od 110 mm nad ziemią.

**Praktyczny i bezpieczny:** proste i wygodne odblokowanie z kluczykiem, umieszczone w górnej części obudowy. Umożliwia ręczną obsługę bramy na wypadek braku prądu.

Modele TTN3724HS oraz TTN6024HS współpracują z centralą MC824H.

#### Centrala sterująca MC824HR10:

? do dwóch siłowników 24V z enkoderem

? technologia BLUEBUS

? inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie), diody LED sygnalizują włączone funkcje

? zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.

? wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)

? zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS324 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania

? złącze radiowe typu SM, OXIBD

? jest kompatybilna z systemem OPERA i SOLEMYO

? możliwość ustawienia parametrów za pomocą O-View.

#### ZESTAW ZAWIERA:

- dwa siłowniki TTN6024HS do bram o długości skrzydła do 6.0 m i ciężarze do 450kg
- centrala sterująca MC824HR10
- radioodbiornik OXBD
- 1 pilot ON2E
- fotokomórki EPMB