

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-do-furtek-walky-2024-era-one-p-117797.html>



NICE Zestaw do furtek WALKY 2024 ERA ONE

Cena	2 550,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	WALKY2024ZESTAW_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Zestaw do bram WALKY 2024 BDKCE.

Zestaw do bram: samohamowny siłownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, samohamowny siłownik WL1024, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna WLT.

Kompatybilny z systemem OPERA i SOLEMYO

Zalecany do bram drewnianych lub z PVC.

Zwarta konstrukcja: idealny do furtek nawet na małych słupkach (szer. 10 cm). Łagodny i precyzyjny ruch pozwala również na automatyzację bramy o delikatnej konstrukcji.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Szybki: siłownik potrzebuje tylko 7 sekund aby otworzyć lub zamknąć bramę (w idealnych warunkach instalacji).

Wygodny w montażu: wspornik siłownika można obracać dla łatwiejszej instalacji, nawet na mniej masywnych słupkach.

Możliwość montażu w bardzo wąskim narożniku (min. 80 mm).

Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS424 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), przeciążeniowy system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.

Modularna centrala sterująca WLA1

- 4 prędkości
- automatyczne zamykanie z opóźnieniem
- funkcja częściowego otwarcia
- regulacja czasu pauzy
- regulowany poziom czułości
- automatyczne rozpoznanie urządzeń bezpieczeństwa typu NO/NC/8.2 kOhm
- możliwość ustawienia parametrów funkcji za pomocą O-View.

Złącze radiowe typu SM, OXIBD.

Fotokomórki typu BLUEBUS.

ZESTAW ZAWIERA:

- siłownik WL1024C
- radioodbiornik OXIBD
- 2 piloty dwukanałowe ON2E
- fotokomórki EPMB
- lampa sygnalizacyjna WLT