

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-s-fab-2024-era-one-podziemny-montaz-p-117835.html>



NICE Zestaw S-FAB 2024 ERA ONE podziemny montaż

Cena	4 600,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	SFAB2024ZESTAW_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Siłowniki elektromechaniczne do podziemnego montażu, do bram o długości skrzydła do 2.3 m i ciężarze do 400 kg.

Ultrakompaktowe, z enkoderem magnetycznym, zasilanie 24 V.

Dwie wersje:

- wersja bez enkodera z centralą MC424LR10 (SFAB2024BDKCE),
- wersja z enkoderem z technologią BLUEBUS, z centralą MC824HR10 (SFAB2124BDKCE).

Sprzedawane w zestawach.

- **Wytrzymały i dyskretny:** kompaktowa skrzynia fundamentowa o wysokości tylko 81mm. Stal zabezpieczona katalforetycznie gwarantuje optymalną odporność na korozję, a ścianki o grubości 2,5mm zapewniają konieczną wytrzymałość. Wszystko to zajmuje tylko 52mm ponad powierzchnię gruntu.
- **Wygodna i szybka instalacja:** wyjściowe ramię napędowe siłownika jest mocowane bezpośrednio do skrzydła bramy.
- **Mechaniczne ograniczniki krańcowe:** prosta regulacja przy otwarciu i zamknięciu.
- **Możliwość otwierania do 180°** w standardzie bez dodatkowych akcesoriów.
- **Trwały i niezawodny:** ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy z IP67, w skrzyni ochronnej, dla lepszego zabezpieczenia i ułatwienia odprowadzenia wody.
- **Praktyczne wysprzężenie** z obu stron, bezpośrednio na korpusie siłownika, łatwe w obsłudze za pomocą specjalnego klucza.

Centrala MC424LR10 (w zestawie SFAB2024BDKCE):

- do dwóch siłowników 24V
- inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- diody LED sygnalizują włączone funkcje
- zaawansowana: tylko trzy przyciski programowania, regulacja trybu pracy czasu otwierania, itp.
- programowalny czas pauzy
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi PS124 (opcja), siłowniki otworzą i zamkną bramę, nawet w przypadku braku zasilania
- złącze radiowe typu SM, OXIBD.

Parametr	Jednostka	Wartość
Moc pobierana	W	120
Stopień ochrony	IP	67
Temperatura pracy	°C min/max	-20 do +50

Intensywność pracy	cykle/h	60
Wymiary	mm	230x206x88
Zasilanie (V)	V	230/24
Natężenie prądu	A	5
Prędkość obrotowa	obr/min	1.25
Moment obrotowy	Nm	250
Ciężar	kg	6