

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/nice-zestaw-szlabanu-lbar-do-9m-p-118011.html>

NICE Zestaw szlabanu LBAR do 9m



Cena	8 480,00 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	LBAR9_Z3
Producent	Nice

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- 24V silnik z wbudowaną centralą
- Duże frontowe drzwiczki
- Do 1.000.000 cykli nieprzerwanej pracy z ramieniem eliptycznym
- Możliwość instalacji szlabanów w konfiguracji Master/Slave

ZESTAW ZAWIERA:

- jednostka centralna LBAR
- ramię aluminiowe owalne 4m XBA14
- ramię aluminiowe owalne 5m XBA5
- łącznik ramienia XBA9
- listwy ochronne na ramię XBA13 (2kpl.)
- nalepki ostrzegawcze WA10

Opis

Szlaban elektromechaniczny L BAR do obiektów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia do 9 metrów przeznaczony do pracy bardzo intensywnej. Solidna, stalowa konstrukcja oraz nowe, wytrzymałe sprężyny gwarantują nawet milion cykli pracy. Ramiona zostały zaprojektowane w eliptycznym kształcie, dzięki czemu są one odporne na silny wiatr.

Silnik 24V z enkoderem posiada 160 W mocy i moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Wbudowana centrala sterująca XBA3 wykorzystuje technologię BLUEBUS, dzięki czemu instalacja przebiega sprawnie oraz bez większych problemów technicznych. Nie ma również kłopotów z podłączeniem dodatkowych akcesoriów. Ze względu na wydzielone strefy w obudowie, działania związane z mechaniką oraz elektroniką można prowadzić oddzielnie z zachowaniem maksymalnych standardów bezpieczeństwa.

L-BAR posiada również funkcjonalności znane z pozostałych urządzeń Nice. Bogate możliwości autodiagnostyczne ułatwiają pracę monterowi oraz serwisantowi. Liczba mignięć lampy ostrzegawczej określa typ błędu oraz pozwala na natychmiastową jego identyfikację oraz lokalizację. W czasie pracy standardowo włączona jest funkcja przerywania pracy w przypadku napotkania na przeszkodę. Przy zastosowaniu opcjonalnego akumulatora awaryjnego możliwa jest praca nawet przy czasowym braku zasilania.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230 V, SOLEMYO
- **Zasilanie silnika:** 24 V
- **Zasilanie awaryjne:** PS224 (opcja)
- **Moc pobierana:** 160 W

-
- **Natężenie prądu:** 1,3 A
 - **Stopień zabezpieczenia:** IP44
 - **Moment obrotowy:** 400 Nm
 - **Minimalny czas otwarcia:** 8 sek.
 - **Temperatura pracy:** od -20 °C do +50 °C
 - **Intensywność pracy:** 150 cykli na godzinę
 - **Wymiary:** 4500x299x1215 mm
 - **Ciężar:** 98 kg