

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/odbiornik-extendera-hdmi-ex-ip-4k-x1rx-p-192363.html>

ODBIORNIK EXTENDERA HDMI-EX-IP-4K-X1/RX



Cena	1 171,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HDMI-EX-IP-4K-X1/RX
Kod EAN	5902887092190

Opis produktu

Urządzenie umożliwia przesłanie sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5, 5e, 6, 6A, 7. Urządzenie może pracować w trybie połączenia "jeden-do-jeden" oraz przez switch również w połączeniach kaskadowych. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w wejście i wyjście sygnału sterującego IR (odbiornik IR w zestawie), port RS-232, wyjście optyczne audio S/PDIF oraz port mini-USB przeznaczony do aktualizacji oprogramowania.

HDMI-EX-IP-4K-X1/RX doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową, co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji.

Uwaga!

Urządzenie pracuje od strony monitora.
Stosować przewody HDMI do 5m.

Rodzaj urządzenia:	Odbiornik
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	1024 x 768 1280 x 720 - 720p @ 50/60 Hz 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 960 1280 x 1024 1440 x 900 1440 x 1050 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 - 1080p @ 24/25/50/60 Hz 1920 x 1200 3840 x 2160 - 4K UHD @ 24/25/30/50/60 Hz 4096 x 2160 @ 24/25/30/50/60 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	80 m UTP kat. 5, 5e, 120 m UTP kat. 6, 6A, 7
Protokoły:	ipcolor STREAM™
Obsługiwany standard HDMI:	2.0 (Deep Color, HDR10, YUV444)
HDCP:	1.4 / 2.2
Wybrane cechy:	Szybka transmisja danych : max. 18 Gbps Opóźnienie transmisji : 16 ms Obsługa Audio: LPCM2.1CH, DTS, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos DD+

	Obługa HDMI ARC - Przycisk ARC Obługa CEC Odbiornik IR - w zestawie Port RS-232 (sterowanie) Port mini USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego Wyjście S/PDIF Przycisk RESET Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi Dedykowany do pracy ciągłej 24/7
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 7.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.376 kg
Wymiary:	125 x 115 x 21 mm
Gwarancja:	2 lata