

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/odbiornik-extendera-hdmi-ex122e-rx-p-192369.html>

ODBIORNIK EXTENDERA HDMI-EX122E-RX



Cena	1 171,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	HDMI-EX122E-RX
Kod EAN	5902887094217

Opis produktu

Urządzenie umożliwia przesył sygnału wysokiej rozdzielczości do odbiornika telewizyjnego wyposażonego w złącze HDMI poprzez skrętkę komputerową kat. 5, 5e, 6. Urządzenie może pracować w trybie połączenia "jeden-do-jeden", "wiele-do-wielu" oraz przez switch również w połączeniach kaskadowych. Urządzenie dodatkowo wyposażone jest w wejście i wyjście sygnału sterującego IR (nadajnik i odbiornik IR w zestawie), wejścia/wyjścia sterujące (I/O), port RS-232 oraz port mini-USB przeznaczony do aktualizacji oprogramowania. Odbiornik obsługuje zasilanie PoE.

HDMI-EX122E-RX doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń. Do telewizora należy doprowadzić tylko jedną skrętkę komputerową co ułatwia instalację urządzenia oraz poprawia estetykę instalacji.

Uwaga! Urządzenie pracuje od strony monitora

Rodzaj urządzenia:	Odbiornik
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	1280 x 720 - 720p @ 50/60 Hz 1920 x 1080 - 1080p @ 50/60 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 3840 x 2160 - 4K UHD @ 24/30/50/60 Hz 4096 x 2160 @ 24/30 Hz
Maksymalny zasięg transmisji:	80 m UTP kat. 5, 100 m UTP kat. 5e, 120 m UTP kat. 6
Protokoły:	ipcolor STREAM™
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników:	256
Obsługiwany standard HDMI:	2.0
HDCP:	1.4 / 2.2
Wybrane cechy:	Przewód HDMI : max. 5 m Szybka transmisja danych : max. 18 Gbps Opóźnienie transmisji : 70 ... 130 ms - 1080p @ 60 Hz, 130 ... 200 ms - 4K @ 60 Hz Obsługa LPCM 2.0 Obsługa trybu Video wall : max. 5 x 5, Odbiornik IR / Nadajnik IR Porty I/O, RS-232 (sterowanie) Port mini USB - Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego

	Przycisk RESET Zdalne zarządzanie - Darmowa aplikacja iMMS - ipcolor Multimedia Management System na Android Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - ESD - IEC 61000-4-2, ±4kV contact, ±8kV air Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Zasilanie:	PoE
Pobór mocy:	≤ 3.5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.514 kg
Wymiary:	191 x 96 x 25 mm
Gwarancja:	2 lata