

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ogranicznik-przepiec-axon-video-twist-p-194203.html>

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ AXON-VIDEO-TWIST



Cena	230,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AXON-VIDEO-TWIST
Kod EAN	5902887078774

Opis produktu

AXON-VIDEO-TWIST przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej kamer i rejestratorów analogowych w systemach CCTV wykorzystujących skrętkę komputerową do przesyłu sygnału wizyjnego

Urządzenie jest rozbudowanym elementem ochronnym zawierającym dwustopniowe zabezpieczenie. Pierwszy stopień wykorzystuje wysokoprądowe elementy gazowe, ogranicza przepięcia pojawiające się pomiędzy linią transmisyjną a PE i odprowadza ładunek zakłócający do ziemi. Stopień drugi zawiera szybkie elementy półprzewodnikowe, które eliminują przepięcia mogące wystąpić pomiędzy przewodami w linii transmisyjnej.

AXON-VIDEO-TWIST posiada metalową, ekranującą obudowę. Jako elementy łączeniowe zastosowano odłączane złącza zaciskowe. Zaciski "100 Ω" służą do podłączenia sygnałowej pary przewodów w skrętce, natomiast trzeci zacisk może być w razie potrzeby wykorzystany przez instalatora jako masa lub kontynuacja ekranu dla kabli FTP. Zacisk dodatkowy nie jest fabrycznie połączony z uziemieniem. Przewód uziemiający, zakończony końcówką widelkową, wyprowadzony jest na zewnątrz i łączy się bezpośrednio z obudową.

Urządzenie jest ochronnikiem niesymetrycznym. Linię transmisyjną podłączamy do zacisków "Line", natomiast chronione urządzenie do złącza "Device". Należy także pamiętać, że warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.

Standard:	AHD - 720p HD-CVI - 720p HD-TVI - 720p CVBS - PAL / NTSC 6 V
Napięcie znamionowe:	10 V
Napięcie maksymalne:	25 A - 10/1000 μs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-linia) [C3]:	5 kA - 8/20 μs
Nominalny prąd wyładowczy (linia-uziemienie) [C2]:	≤ 16 V - 1 kV/μs
Napięcie protekcji Up linia-linia dla prądu znamionowego [C3]:	≤ 1000 V - 1.2 kV / 50 μs
Napięcie ochrony linia-uziemienie [C2]:	≤ 2 Ω
Impedancja szeregową linii:	0 MHz ... 30 MHz
Pasma przenoszenia:	2x potrójny zacisk śrubowy odłączany, 1.5 mm ² , rozstaw 3.5 mm
Złącza:	

Parametry ochrony:	Zgodne z PN-EN61643-21
Obudowa:	Metalowa, czarna
Waga:	0,07 kg
Wymiary:	69 x 32 x 20 mm
Gwarancja:	3 lata