

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ogranicznik-przebiec-video-opv-1s-linii-symetrycznej-p-10473.html>



## OGRANICZNIK PRZEBIEC VIDEO OPV-1S LINII SYMETRYCZNEJ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>20,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>OPV-1S</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902887016370</b> |

### Opis produktu

Nasze statystyki zbierane od wielu lat w serwisie wskazują, że około 25% uszkodzeń sprzętu elektronicznego spowodowane zostało przez przebiecia. Ogranicznik przebiec OPV-1S skutecznie zabezpiecza linię przesyłową umożliwiając odprowadzenie prądu udarowego do ziemi, przez co zapewnia właściwą ochronę przeciwprzebieciową urządzeń elektronicznych.

Urządzenie dedykowane jest do aplikacji w których sygnały wideo przesyłane są różnicowo za pomocą skrętki komputerowej. OPV-1S nie powoduje straty jakości sygnału i jest urządzeniem biernym nie wymagającym zasilania. W urządzeniu zastosowano ultra-szybkie diody przełączające dużej mocy. W przypadku pojawienia się napięcia większego od 2.4V pomiędzy masą a żyłą sygnału, diody błyskawicznie zewrą linię, co zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia. OPV-1S może być oczywiście stosowany dla zabezpieczenia również rejestratorów lub kart przechwytywania.

**UWAGA!** Przed instalacją należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

OPV-1S należy podłączyć do dobrej instalacji uziemiającej.  
Ogranicznik należy umieścić jak najbliżej ochranianego urządzenia.

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                   | AHD - 5 Mpx,<br>HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,<br>HD-TVI - 5 Mpx,<br>CVBS - PAL / NTSC |
| Zabezpieczana linia:                        | Symetryczna                                                                    |
| Napięcie ochrony:                           | > 2.4 V (żyła/żyła)<br>> 18.4 V (żyła/uziom)                                   |
| Maksymalny prąd wyładowczy:                 | 30 A (t=8.3ms)                                                                 |
| Czas zadziałania:                           | 15 ns                                                                          |
| Uziemienie masy:                            | Uziemienie pośrednie, przez diodę                                              |
| Typ złącza wejścia:                         | Zaciski kablowe                                                                |
| Typ złącza wyjścia:                         | Zaciski kablowe                                                                |
| Temperatura pracy:                          | - 50 ... 55 °C                                                                 |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: |                                                                                |
| Waga:                                       | 0.014 g                                                                        |
| Producent / Marka:                          | DELTA                                                                          |

|            |               |
|------------|---------------|
| Gwarancja: | <b>3 lata</b> |
|------------|---------------|