

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/oscyloscop-uni-t-upo2102-p-128650.html>

Oscyloscop Uni-T UPO2102



Cena	3 509,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MIE0499
Kod EAN	5901890104371

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Szerokość pasma analogowego: 100 MHz
Czas narastania: Liczba kanałów: 2
Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s
Głębokość pamięci: 56 Mpts (1 kanał)
Szybkość przechwytywania przebiegu: 200 000 wfms/s
Podstawa czasu: 5 ns/div~50 s/div
Impedancja wejściowa: (1MΩ ±2%) || (20 pF ±3 pF)
Czułość odchylenia pionowego: 1 mV/div~20 V/div (1M?)
Dokładność wzmacnienia sygnału: Zapis przebiegów: 65 000 ramek
Sposoby wyzwalania: Edge, pulse width, runt, window, N-edge, delay, timeout, duration, setup/hold, slope, video, code
Opcje dekodowania magistrali szeregowych: RS232/UART, I2C
Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, operacje logiczne, zaawansowane
Pomiar automatyczny 27 parametrów: Peak-Peak, Amplitude, Maximum, Minimum, Top, Bottom, Mean, Middle, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, Overshoot, Preshoot, Frequency, Cycle, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse, Negative Pulse, Positive Duty Ratio, Negative Duty Ratio, Delay A->B (Rising edge), Delay A->B (Falling edge), Delay B->A (Rising edge), Delay B->A (Falling edge).
Typy wyświetlenia wyników: 5 wyników jednocześnie
Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, odchylenie standardowe, numer pomiaru
Okno częstotliwości: 6 bitów
Interfejsy: USB-Host, USB-Device, LAN, AUX (Trig Out, Pass/Fail)

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 100V~240VAC, 50Hz/60Hz
Wyświetlacz: 8" TFT LCD, WVGA (800×480 px)
Waga: 4.5kg
Wymiary: 370 x 185 x 115 mm