

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/panel-wewnetrzny-vth2622gw-w-ip-wi-fi-2-wire-dahua-p-195632.html>



PANEL WEWNĘTRZNY VTH2622GW-W IP / Wi-Fi / 2-Wire DAHUA

Cena	699,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VTH2622GW-W
Kod EAN	6923172531537

Opis produktu

Panel VTH2622GW-W został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych

Uwaga! Urządzenie nie obsługuje PoE, więc jeśli chcemy podłączyć je poprzez port RJ-45 to należy zadbać o zewnętrzne zasilanie DC 48V. Przy doborze urządzeń 2-przewodowych sprawdź listę kompatybilności dostępną na dole strony w sekcji "pliki".

Jest to moduł hybrydowy - może pracować w instalacji 2-Wire lub jako standardowy wideodomofon IP / Wi-Fi

Kompatybilność:	DAHUA
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, Zabezpieczenia : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Tryb DND, Obsługa SOS, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua , pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Wejścia alarmowe:	6 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe:	1

Zasilanie:	Interfejs 2-Wire IP
Pobór mocy:	48 V / 1.25 A ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	190 x 135 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata