

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/panel-wewnetrzny-wi-fi-ip-ds-kh6351-wte1-hikvision-p-194152.html>



PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6351-WTE1 Hikvision

Cena	1 480,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-KH6351-WTE1
Kod EAN	6931847188214

Opis produktu

Panel DS-KH6351-WTE1 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Redukcja szumu i echa</p> <p>Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision - max. 16, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami</p> <p>Obsługa do 17 stacji bramowych</p> <p>Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka</p> <p>Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo</p> <p>Obsługa kart microSD max. 128 GB (brak w zestawie)</p> <p>Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.</p> <p>Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych</p> <p>Zdalne odblokowanie za pomocą oprogramowania klienckiego lub klienta mobilnego</p>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	■

	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	■
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne (ABS) + Aluminium
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	12 V DC, IEEE 802.3af
Pobór mocy:	≤ 3 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	180 x 123 x 21 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, turecki, węgierski, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303851
Gwarancja:	3 lata