

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/pasta-termoprzewodzaca-h-0-5g-p-119877.html>

Pasta termoprzewodząca H 0,5g



Cena	2,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSC086
Kod EAN	5902270774832

Opis produktu

Pasta termoprzewodząca H 0,5g

Pasta ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od -50°C do 200°C.

Gęstość w temperaturze 20 st. C	1.47 G / cm³
Temperatura zapłonu	350 st. C
Temperatura krzepnięcia	- 50 st. C
Współczynnik refrakcji	1.405
Ciepło właściwe w temperaturze 50 st C	0.243 Cal / g K
Współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0 - 150 st. C	0.88 W / m K
Stęła dielektryczna przy 100 Hz	4.7 (0.1)
Oporność skośna	5 x 10 do potęgi 14 Ohm x cm
Tangens kąta stratności kąta dielektrycznej przy f= 100 Hz	0.020 (0.003)
Zakres temperatur pracy	- 50 ... 200 st.C