

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/plyta-centrali-alarmowej-evo-192-paradox-p-32192.html>



## PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ EVO-192 PARADOX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>345,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>EVO-192</b>       |
| Kod EAN          | <b>5902887019890</b> |

### Opis produktu

Centrala EVO-192 dedykowana jest do pracy w obiektach, gdzie bardzo ważny jest najwyższy poziom ochrony i maksymalne bezpieczeństwo. Intuicyjna obsługa systemu oraz możliwość sterowania tradycyjnego za pomocą manipulatorów, zdalnego poprzez piloty radiowe, komputer PC, telefon czy tablet ułatwiają korzystanie z systemu i poprawiają komfort obsługi.

Magistralowa konstrukcja systemu zapewnia bezproblemową komunikację centrali z modułami wykonawczymi oraz czujnikami, pozwalając na łatwą zmianę konfiguracji oraz rozbudowę systemu.

Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą komputera.

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia na płycie głównej:                         | 8 szt.                                                                               |
| Wyjścia na płycie głównej:                         | 5 szt. - programowalne                                                               |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:              | 192 szt. (max),<br>16 szt. - Funkcja ATZ                                             |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:              | 16 szt.                                                                              |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: | 100 mA                                                                               |
| Wydajność prądowa zasilacza:                       | 1.7 A                                                                                |
| Użytkownicy + administratorzy:                     | 999                                                                                  |
| Partycje:                                          | 8                                                                                    |
| Moduły rozszerzające:                              | 254                                                                                  |
| Pamięć zdarzeń:                                    | 2048                                                                                 |
| Klawiatura w komplecie:                            |  |
| Obudowa w komplecie:                               |  |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                    | 3                                                                                    |
| Wybrane funkcje:                                   | Nadzór i ochrona przed sabotażem modułów magistralowych                              |

|                                             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Wyjście dialera telefonicznego<br>Wyjście sygnalizatora<br>Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej<br>Możliwość współpracy z modułami urządzeń<br>beprzewodowych |
| Zasilanie:                                  | 17 V AC / 700 mA                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy:                                 | ≤ 40 VA                                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy:                          | -20 °C ... 50 °C                                                                                                                                                       |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 %                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                    | 190 x 109 mm                                                                                                                                                           |
| Waga:                                       | 0.194 kg                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane języki:                         | angielski                                                                                                                                                              |
| Kraj pochodzenia:                           | Kanada                                                                                                                                                                 |
| Producent / Marka:                          | PARADOX                                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                                                                                                 |