

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/plyta-centrali-alarmowej-integra-32-satel-p-200250.html>



## PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA-32 SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>619,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>INTEGRA-32</b>    |
| Kod EAN          | <b>5905033330078</b> |

### Opis produktu

Zaawansowana centrala alarmowa oferująca oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, możliwości centrali mogą być dostosowane do bieżących potrzeb - od niewielkich systemów, po rozległe instalacje.

Dużym atutem central INTEGRA są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami - GSM oraz TCP/IP.

System obsługuje się przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego. Oprogramowanie można zaktualizować za pomocą komputera.

|                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia na płycie głównej:                                   | 8 szt.                                                                               |
| Wyjścia na płycie głównej:                                   | 8 szt.                                                                               |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:                        | 32 szt.                                                                              |
| Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:                        | 32 szt.                                                                              |
| Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:           | 50 mA                                                                                |
| Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%): | 2 A - 2 szt.                                                                         |
| Wydajność prądowa zasilacza:                                 | 1.2 A                                                                                |
| Użytkownicy + administratorzy:                               | 64 + 4                                                                               |
| Partycje:                                                    | 4                                                                                    |
| Strefy:                                                      | 16                                                                                   |
| Moduły rozszerzające:                                        | max. 32                                                                              |
| Pamięć zdarzeń:                                              | 439                                                                                  |
| Timery:                                                      | 28                                                                                   |
| Obsługiwane klawiatury:                                      | max. 4 szt.                                                                          |
| Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę:  |  |
| Klawiatura w komplecie:                                      |                                                                                      |

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |   |
| Obudowa w komplecie:                        |  |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):             | 2                                                                                  |
| Wybrane funkcje:                            | Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej                                      |
| Zasilanie:                                  | 18 V AC / 234 mA                                                                   |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C                                                                   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 %                                                                               |
| Waga:                                       | 0.211 kg                                                                           |
| Wymiary:                                    | 173 x 106 mm                                                                       |
| Obsługiwane języki:                         | polski - brak możliwości zmiany języka                                             |
| Producent / Marka:                          | SATEL                                                                              |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                             |