

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/podwojna-kamera-ip-obrotowa-zewnetrzna-apti-w21sd3-tuya-tuya-smart-wi-fi-1080p-36nbspmm-p-176315.html>



PODWÓJNA KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA APTI- W21SD3-TUYA Tuya Smart Wi-Fi, - 1080p : 3.6 mm

Cena	180,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-W21SD3-TUYA
Kod EAN	5902887093098

Opis produktu

Kamera APTI-W21SD3-TUYA, oprócz tradycyjnego modułu kamery PTZ, posiada również zamontowany w tej samej obudowie moduł kamery nieruchomej. Rozwiązanie to pozwala na ciągły monitoring ważnego miejsca (jak np. brama, furka, ścieżka), niezależnie od ustawienia głowicy PTZ.

Kamery współpracujące z przyjazną dla użytkowników platformą Tuya zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz umożliwienie użytkownikowi stworzenia prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Darmowa aplikacja Tuya Smart przysła Ci powiadomienie na Twój telefon, gdy czujniki w kamerze wykryją ruch lub dźwięk, a kontrolę nad urządzeniem masz w każdej chwili, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz - wystarczy jedynie dostęp do Internetu oraz smartfon.

Aplikacja Tuya Smart doskonale współpracuje z Google Assistant, Amazon Alexa oraz wieloma innymi, przez co umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pomocą komend głosowych.

Uwaga! Urządzenia współpracujące z platformą Tuya nie posiadają interfejsu WEB. Kamera współpracuje tylko z aplikacją mobilną (kamera nie współpracuje z rejestratorami). Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest, jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

Kamera spełnia klasę szczelności IP65.

Standard:	IP
Rozdzielczość:	Kamera PTZ : 1920 x 1080 - 1080p, Kamera 2 : 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	Kamera PTZ : Progressive Scan CMOS Kamera 2 : Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	Kamera PTZ : 3.6 mm, Kamera 2 : 3.6 mm
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	50 m
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Przesył audio po sieci, Obsługa dwukierunkowego audio

Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Gniazdo USB-C
ONVIF:	
WEB Server:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android
Domyślny adres IP:	Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS DHCP
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	
RTSP URL:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi Przycisk RESET
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	Mini Speed Dome, Tworzywo sztuczne
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	155 x 128 x 107 mm
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata