

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/prostownik-automatyczny-12-v-8a-24v-4a-e6148-p-111432.html>



Prostownik automatyczny 12 V 8A-24V 4A E6148

Cena	89,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	URZ4046
Kod EAN	5903933691992

Opis produktu

Prostownik automatyczny 12 V 8A-24V 4A

Wysokiej jakości prostownik automatyczny mikroprocesorowy, pozwalający na ładowanie akumulatorów instalowanych m.in. w:

samochodach osobowych,

motocyklach,

łodziach.

WYSOKA JAKOŚĆ

Ładowarka LTC wykonana została z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu cechuje się trwałością i długowiecznością. Zastosowane zabezpieczenia prądowe i termiczne zwiększają bezpieczeństwo korzystania z ładowarki, a funkcja regeneracji akumulatora pozwala na wydłużenie jego żywotności.

TRYB LETNI I ZIMOWY

W przypadku, gdy prostownik wykrywa temperaturę:

powyżej 28°C - uaktywnia się tryb letni,

poniżej 10°C - uaktywnia się tryb zimowy.

W zależności od wykrytej temperatury na ekranie podświetli się adekwatna ikonka i prostownik optymalnie naładuje podłączony pojazd/urządzenie.

WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ LCD

Czytelny wyświetlacz LCD dostarcza użytkownikowi wszelkich informacji na temat procesu ładowania, m. in:

wyświetlenie napięcia

wyświetlenie natężenia

wyświetlenie temperatury

wyświetlenie statusu regeneracji akumulatora

wyświetlenie powiadomienia o zakończeniu pracy

PRZYCISK DO ZMIANY TRYBU

Prostownik wyposażony jest w przycisk do zmiany trybów ładowania, dzięki któremu jednym dotknięciem ustawisz preferowaną opcję:

ładowanie samochodu

ładowanie akumulatora

ładowanie motocyklu

tryb regeneracji akumulatora

ŁADOWARKĘ MOŻNA STOSOWAĆ DO:

samochodów osobowych,

czterokołowców

motocykli

kosiarek

skuterów śnieżnych oraz wodnych

łodzi

wózków widłowych

traktorów

DO URZĄDZEŃ/POJAZDÓW KORZYSTAJĄCYCH Z:

Akumulatorów AGM

Akumulatorów żelowych

Akumulatorów kwasowo-ołowiowych (SLA)

Akumulatorów z ciekłym elektrolitem

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Prostownik został wyposażony w inteligentny czip, który w razie powstania niepożądanych sytuacji mogących skutkować niebezpieczeństwem i zagrożeniem zdrowia i życia odcina moc.

Procesor chroni przed:

krótkim spięciem,

przetężeniem,

przegrzaniem,

ogniem,

zbyt małym napięciem,

zbyt dużym napięciem,

odwrotnym podłączeniem kabli

porażeniem

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRZEWODY

Rdzeń przewodu wykonany z czystej miedzi i w pełni pokryte gumą zaciski "krokodylki" zapewniają pełne bezpieczeństwo pracy i ochronę przed mrozem.

W PEŁNI ZABEZPIECZONE ZACISKI "KROKODYLKI"

Wytrzymałe i trwałe, bezpieczne w użytkowaniu.

RDZEŃ PRZEWODU Z CZYSTEJ MIEDZI

Zastosowanie drutu miedzianego może zagwarantować stabilną wydajność prądową. Przewody do ładowania są żywotne i nie wytwarzają ciepła.

CECHY PRODUKTU

Sterowanie mikroprocesorem, inteligentna charakterystyka ładowania

Podświetlany wyświetlacz LCD

Stabilne utrzymanie funkcji ładowania

Funkcja diagnostyki akumulatora

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Ochrona przed odwróceniem biegunowości

Ochrona przed przegrzaniem

Izolowane zaciski, tzw. krokodylki

Ochrona przed brudem, kurzem i wilgocią

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 12 V / 24 V (auto)

Prąd wyjściowy: 12 V 8 A, 24 V 4 A

Napięcie wyjściowe bez obciążenia: 13.8 V

Minimalne napięcie początkowe: > 2.0 V

Moc: 130 W (max.)

Chłodzenie: Wbudowany wentylator

Wymiary: 170 x 98 x 58 mm

Waga: 560 g

Długość przewodów ładujących: 50cm

Długość przewodu 230V: 100 cm