

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przelacznik-easy-smart-5-portow-gigabitowych-tp-link-p-123071.html>

Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych TP-Link



Cena	129,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSG105E
Kod EAN	6935364022037

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych TP-Link

Przełącznik Easy Smart TL-SG105E to łatwy sposób rozbudowy sieci przewodowej. Zapewni ci komfort pracy, niezależnie od tego czy wykonujesz ją w biurze czy w domu.

Gigabitowe porty dla maksymalnych prędkości

5 portów 10/100/1000 Mb/s o architekturze non-blocking umożliwia przesyłanie dużych plików bez powodowania zakłóceń w odbiorze sygnału sieci.

Uprozczone zarządzanie

TL-SG105E umożliwia kontrolowanie stanu sieci. Wystarczy wejść na stronę zarządzania lub uruchomić dedykowane urządzeniu narzędzie, by zyskać dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu oraz ulepszonej funkcji QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty TL-SG105E osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom po kątem niezawodności przełącznik to gwarancja wysokiej wydajności przełączania.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki z serii Easy Smart korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Standardy i protokoły

Porty

Bezwentylatorowy

Zasilanie

Wymiary

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s

Tak

Zewnętrzny zasilacz (moc wyjściowa: 5 V DC/0,6 A)

100 x 98 x 25 mm

2,82 W (220 V/50 Hz)

9,62 BTU/h

Szybkość przekierowań pakietów	7,4 Mp/s
Tablica adresów MAC	2K
Bufor pakietów	1 Mb
Ramki jumbo	16 KB
Wymagania systemowe	Microsoft® Windows®
Dopuszczalna temperatura pracy	0?~40? (32?~104?)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40?~70? (-40?~158?)
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90%, niekondensująca