

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przelacznik-tl-sf1016d-16-portow-10100mbs-p-188214.html>

PRZEŁĄCZNIK TL-SF1016D 16 PORTÓW 10/100Mb/S



Cena	140,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSF1016D
Kod EAN	6935364020293

Opis produktu

PS PRZEŁĄCZNIK TL-SF1016D 16 PORTÓW 10/100Mb/S

Przełącznik TL-SF1016D posiada 16 portów RJ45 Fast Ethernet 10/100Mb/s z funkcją automatycznej negocjacji szybkości połączeń. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli. Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego urządzeń TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy. Ramki jumbo 10K powodują wzrost wydajności transferu dużych ilości danych. Przełącznik TL-SF1016D wspiera standard kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE 802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu. Przełącznik nowej generacji TL-SF1016D Fast Ethernet korzysta najnowszej, innowacyjnej z technologii umożliwiającej wzrost przepustowości sieci przy dużo większej oszczędności energii. Automatycznie dopasowuje wymagany pobór prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla, dbając o ochronę środowiska naturalnego.

Porty

Bezwentylatorowy
Zabezpieczenia fizyczne
Zasilanie
Tablica adresów MAC
Wymiary (S x G x W)
Maks. zużycie energii
Ilość generowanego ciepła
Sposób transmisji
Technologia Green
Kontrola przepływu danych (802.3X)
Certyfikaty
Środowisko pracy

16 portów RJ45 10/100Mb/s
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
Tak
Nie
Zasilacz zewnętrzny (moc wyjściowa: 9,0 V DC/0,6 A)
2K
200*142*40 mm (7,9*5,6*1,6 cali)
2,06 W (220 V/50 Hz)
7,03 BTU/h
Store and Forward
tak
tak
FCC, CE, RoHs
Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?):
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~60? (-40?~140?):
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca