

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przelacznik-tl-sf1016ds-16-portow-10100mbs-p-188213.html>

PRZEŁĄCZNIK TL-SF1016DS 16 PORTÓW 10/100Mb/s



Cena	219,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSF1016DS
Kod EAN	6935364021535

Opis produktu

PS PRZEŁĄCZNIK TL-SF1016DS 16 PORTÓW 10/100Mb/s

Przełącznik TL-SF1016DS Fast Ethernet to rozwiązanie oszczędne, wydajne i proste w użyciu. Umożliwia unowocześnienie sieci zapewniając prędkości transmisji danych do 100Mb/s. Każdy z 16 portów urządzenia posiada funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX pozwalając na szybką instalację urządzenia bez konieczności sprawdzania typu użytych kabli. Przełącznik TL-SF1016DS jest przyjazny dla środowiska, gdyż korzysta z innowacyjnej technologii pozwalającej zaoszczędzić do 70%* zużytej energii. Ponadto, 80% opakowania produktu to materiał do ponownego przetworzenia.

Standardy i protokoły

Porty

Okablowanie sieciowe

Bezwentylatorowy

Zabezpieczenia fizyczne

Zasilanie

Wymiary (S x G x W)

Montaż

Maks. zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

Wydajność przełączania

Szybkość przekierowań pakietów

Tablica adresów MAC

Rozmiar bufora

Architektura przełączania

Technologia Green

Kontrola przepływu danych (802.3X)

Certyfikaty

Środowisko pracy

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

16 portów RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)

10Base-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)

100Base-Tx: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)

Tak

Tak

100-240VAC, 50/60Hz

294×180×44 mm (11,6×7,1×1,7 cali)

Możliwość montażu w szafie rack

2,06 W (220 V/50 Hz)

7,03 BTU/h

3,2 Gb/s

2,38 Mp/s

8K

2 Mb

Store-and-Forward

tak

tak

FCC, CE, RoHS

Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?):

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?):

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

