

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przelacznik-typu-desktop-tp-link-5-portow-101001000mbs-p-187882.html>

Przełącznik typu desktop TP-Link, 5 portów 10/100/1000Mb/s.



Cena	82,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXLS1005G

Opis produktu

Przełącznik typu desktop TP-Link, 5 portów 10/100/1000Mb/s.

Zwiększ prędkość sieci i oszczędzaj energię

Pozwól, aby technologia LiteWave odciążała twoją sieć

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Plug and Play

1. Podłącz do zasilania
2. Podłącz urządzenia
3. Gotowe!

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Gigabitowe porty dla szybszych połączeń

LS1005G, gigabitowy 5-portowy przełącznik typu desktop, umożliwia zwiększenie prędkości sieci. Architektura non-blocking i 5 portów 10/100/1000Mb/s umożliwiają szybki transfer ciężkich, wymagających dużej przepustowości plików, bez generowania zakłóceń.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS1005G jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Marka

tp-link

Model	LS1005G
Napięcie zasilania	DC 5 V / 0.6 A (zewnętrzny zasilacz)
Maksymalne zużycie energii	3,7 W
Ilość generowanego ciepła	12,617 BTU/h
Konstrukcja bezwentylatorowa	Tak
Porty	5 x Port 10/100/1000Mb/s, Autonegocjacja, Auto-MDI/MDIX
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Wydajność przełączania	10 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	7,4 Mp/s
Tablica adresów MAC	2K
Bufor pakietów	1,5 Mb
Ramki jumbo	16 KB
Funkcje zaawansowane	Technologia Green Kontrola przepływu 802.3X Back Pressure Store and Forward
Sposób transmisji	0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura pracy	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność powietrza	5%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	CE, FCC, RoHS
Certyfikaty	Czarny
Kolor	90 × 72 × 23 mm (3,5 × 2,8 × 0,9 cali)
Wymiary	1 x LX1005G
Zawartość opakowania	1 x Zasilacz 1 x Instrukcja instalacji