

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przenosna-stacja-zasilania-travel-powerbox-opti-1200-461nbspw-600nbspw-volt-polska-p-123997.html>



## PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA TRAVEL-POWERBOX-OPTI-1200 461 Wh 600 W VOLT Polska

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>1 529,00 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>TRAVEL-POWERBOX-OPTI-1200</b> |
| Kod EAN          | <b>5904100451739</b>             |

### Opis produktu

Przenośna stacja zasilania TRAVEL-POWERBOX-OPTI-1200 może zasilać do 9 urządzeń równocześnie m.in. urządzenia AGD, sprzęt elektroniczny, medyczny, oświetlenie. Urządzenie ma szerokie zastosowanie, zarówno w domu (m.in. jako zasilanie awaryjne), jak i na zewnątrz (w podróży, na kempingach, na jachtach).

Stacja zasilania Jest ekologiczna i bezpieczna w użytkowaniu. Nie wymaga użycia benzyny, nie wytwarza toksycznych oparów, nie wibruje podczas pracy, nie emituje głośnych dźwięków. Jest alternatywą dla generatorów z tą przewagą, że można z niej korzystać również w zamkniętych pomieszczeniach.

Stację można zasilić z sieci lub gniazda zapalniczki (samochodowego). Można ją również ładować wykorzystując energię słoneczną - wystarczy podłączyć urządzenie do paneli solarnych.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność akumulatora:     | 461 Wh ( 20.8 Ah / 22.2 V )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna moc obciążenia: | 600 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba wejść:              | 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Liczba wyjść:              | 9 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wejścia zasilania:         | 1 szt. Gniazdo 5.5/2.1, 12 ... 24 V DC / 5.5 A (ładowanie akumulatora)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjścia zasilania:         | 2 szt. AC - Gniazdo zasilania, CEE 7/3 (Schuko), 2 x 230 V / 50 Hz (czysta sinusoida),<br>3 szt. DC1 - Gniazdo 5.5/2.1, 3 x 12 V / 3 A,<br>1 szt. DC2 - Gniazdo zapalniczki samochodowej, 12 V / 10 A,<br>1 szt. USB-C, PD3.0 max. 60 W ( 5, 9, 12, 15, 20 V / 3 A Auto ),<br>2 szt. USB-A, Quick Charge 3.0 max. 18 W ( 2 x 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A ) |
| Zabezpieczenia:            | Przeciwzwarceniowe<br>Przeciążeniowe<br>Nadnapięciowe<br>Przed nadmiernym rozładowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:             | Temperaturowe<br>Akumulator Li-Ion<br>Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem<br>Przyciski szybkiego dostępu do funkcji<br>Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) 2 W - sterowanie jasnością oświetlenia ( 3 poziomy ) + SOS<br>Wbudowany wentylator                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Ładowanie akumulatora $\geq 800$ cykli                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie:                        | Automatyczne wyłączenie<br>19 V DC / 4.73 A (zasilacz w komplecie)<br>12 ... 24 V DC / 5.5 A - Wtyk zapalniczki samochodowej (przewód w komplecie)<br>13 ... 24 V DC - Panel fotowoltaiczny 60 ... 100 W (przewód w komplecie) |
| Czas ładowania (do poziomu 100%): | 5 ... 7 h                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy:                | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga:                             | 4.94 kg                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary:                          | 290 x 164 x 235 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Producent / Marka:                | VOLT Polska                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:                        | 2 lata                                                                                                                                                                                                                         |