

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przewodowa-czujka-universalna-xd-2l-br-satel-p-194120.html>



## PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L-BR SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>176,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>XD-2L-BR</b>      |
| Kod EAN          | <b>5905033338524</b> |

### Opis produktu

Czujka przewodowa XD-2L-BR może pracować w jednym z 4 trybów, co sprawia, że jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym. Urządzenie w zależności od potrzeb, można skonfigurować jako: czujkę magnetyczną, detektor wstrząsów, detektor wstrząsów z kontaktronem lub czujkę zalania wodą (wymagana zewnętrzna sonda FPX-1 - dostępna osobno)

XD-2L-BR współpracuje z dowolną centralą alarmową

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                                 | Centrala alarmowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Detekcja:                                                   | Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5:                              | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulacja czułości:                                         | Dotyczy czujki wstrząsowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sygnalizacja alarmu:                                        | Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): | 40 mA / 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasilanie:                                                  | 12 V DC / 15 mA (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wybrane cechy:                                              | <p>Tryby pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Czujka magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> <li>Otwarcie drzwi lub okna</li> <li>Maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem : 15 mm (magnes powierzchniowy), 19 mm (magnes wpuszczany)</li> <li>wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>1 Wyjście alarmowe</li> </ul> </li> <li>Czujka wstrząsowa <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>Zasięg : 3 m</li> <li>wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>1 Wyjście alarmowe</li> </ul> </li> <li>Czujka wstrząsowa i magnetyczna</li> </ul> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 / 2 Wyjścia alarmowe</li> <li>• Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno</li> <li>- wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe</li> </ul> <p>Wyjście alarmowe : 2EOL/NC, NC<br/> Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 2.2 kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, 2 x 6.8 kΩ<br/> Sygnalizacja LED - Zdalna konfiguracja<br/> Nadzór napięcia zasilania<br/> Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy<br/> W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)<br/> Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6</p> |
| Kolor:             | Brązowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:              | 0.04 kg (czujnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary:           | 25 x 136 x 29 mm (czujnik)<br>15 x 52 x 6 mm (magnes powierzchniowy)<br>Ø 10 x 28 mm (magnes wpuszczany)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent / Marka: | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:         | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |